SIBILLE FAMECA electric

Solutions pour électriciens de réseaux

C960
Chaussures de sécurité basses, entièrement non métallique

Une adhérence optimisée et un pied stabilisé grâce au semelage au profil courbe

Norme : Conforme aux normes EN ISO 20344 et EN ISO 20345
Embout 200 joules
Intercalaire anti-perforation 1250 N
Marquage S3CI

Utilisation : Travaux électriques, construction Bâtiment et TP, intérieur et extérieur

Amagnétique : non détectable aux portiques de sécurité.
Cuir hydrofuge, très résistant à l'humidité, à l'abrasion, avec surbout anti-abrasion pour réduire le phénomène d'usure.
Embout ergonomique, non métallique, léger, inerte chimiquement, amagnétique.
Intercalaire anti-perforation non métallique, ultra flexible, protégeant le pied sur 100% de sa surface, non conducteur thermique.

Modèle unisexe (large panel de pointures).
Semelle à structure concave provoque une déformation progressive de la semelle afin d'optimiser l'adhérence sur tous types de sols, et produit 2
effets :
Effet ressort : pour une marche plus dynamique
Effet anti-fatigue, car soulage les articulations
Pointures 35 à 48
Semelage en PU2D isotherme, très résistant à l'hydrolyse, aux hydrocarbures, avec profil Parabolic®, et fenêtre bi-densité®.
Embout ergonomique en polycarbonate, non métallique,
Intercalaire anti-perforation en Fibres Haute Ténacité.

Taille	Référence
38	C96038
39	C96039
40	C96040
41	C96041
42	C96042
43	C96043
44	C96044
45	C96045
46	C96046
47	C96047
48	C96048

Editée en octobre 2009

SIBILLE FAMECA electric

Contactez-nous :
ZI Les Plaines N°17 RN 7 SUD 26 780 Malataverne France
00.33.(0)4.75.90.58.00 contact@sf-electric.com
http://www.sf-electric.com