

**EN 388**

Abrasion: 2/4
Coupure: 1/5
Déchirure: 2/4
Perforation: 1/4

**UTILISATION :**

Les sur-gants se portent sur des gants isolants haute tension classe 1 à 4 (références Catu CG et CGA). Ils assurent la protection mécanique du gant isolant. Un velcro sur le dos permet d'ajuster le serrage du gant à la main de l'utilisateur

CHARACTERISTIQUES :

- Matière : Cuir fleur mégissée chèvre siliconée
- Manchette : crispin croûte de cuir de 10 cm de longueur.
- Forme des doigts pré-galbée
- Coloris : Noir
- Ajustement de la taille par Velcro montée sur cuir.
- Sur-gants spécialement conçus pour être portés sur les gants isolants CG et CGA classe 1 à 4
- Conformés à la norme EN 388.
- Performances selon EN 388:
 - Abrasion : 2
 - Coupure par tranchage : 1
 - Déchirure : 2
 - Perforation : 1
- Niveau de dextérité selon EN 420 : 5 (excellente préhension).
- Conditionnement sous sachet plastique.

Références	Tailles	H mm	h mm	L mm
CG-991-08	8	300	200	130
CG-991-09	9	310	210	145
CG-991-10	10	320	220	150
CG-991-11	11	330	210	155

CG-991-07 et CG-991-12 uniquement sur demande




Table: Selection guide according to the size of the insulating rubber gloves

Taille Sur-Gants		8	9	10	11
Taille Gants Isolants					
Classe 1	8	X			
	9	X	X		
	10		X	X	
	11			X	X
Classe 2	8	X			
	9		X		
	10			X	
	11				X
Classe 3	8	X			
	9		X		
	10			X	
	11				X
Classe 4	9		X		
	10			X	
	11				X