

DERBY NOIR O2 SRC



Norme EN ISO 20347 : 2012

LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



memoryfoam By LEMAITRE

- mousse haute densité
78% recyclée



Du 35 au 50

Réf. DERN020NR

Les + produit

- **Tige en microfibre effet velours:** légèreté, respirabilité et résistance à la déchirure et à l'abrasion
- **Doublure en microfibre perforée respirante:** anti-allergique et anti-microbienne, effet thermorégulateur. Le pied reste sec en toutes circonstances. Empêche la formation d'odeurs.
- **Semelle intérieure Memory Foam by Lemaître antibactérienne à mémoire de forme,** absorption et dissipation d'énergie, prévention des TMS
- **Modèle 0% métal** idéal dans les zones équipées de détecteurs de métaux (aéroports, entrepôts)
- **Chaussure Derby caractérisée par un laçage ouvert :** facile à enfiler, s'adapte à la morphologie du pied. Bon maintien, confort. Convient aux personnes ayant un cou de pied fort
- **Style casual chic :** élégance et décontraction, grand classique de la chaussure de ville revisité en chaussure de travail.



Semelle CARBON PU2D antistatique

- **Semelle développée pour les sols industriels et urbains :** bonne adhérence
- **Surface d'appui importante :** stabilité optimale
- **Amorti des chocs :** préservation du dos et des articulations
- **Crampons sculptés :** adhérence renforcée
- **Souplesse et légèreté :** semelle facilitant la marche

APPLICATION

- Société de services, artisanat, chauffeurs, laboratoires et recherches. Encadrement.
- Métiers ne nécessitant pas de protection contre le choc, l'écrasement et la perforation.



lemaitre-securite.com

L'exigence de qualité est notre culture, la protection notre priorité.



DERBY NOIR O2 SRC



Caractéristiques de la tige

- **Matière du dessus** : microfibre effet velours
- **Languette** : microfibre hydrofuge
- **Doublure** : microfibre perforée lisse

Caractéristiques de la semelle

- **Nom** : CARBON PU2D
- **Matière** : polyuréthane / polyuréthane
- **Semelle antistatique**
- **Coefficient d'adhérence SRA** :
glissement vers l'avant à plat : 0,34 (norme $\geq 0,32$)
glissement vers l'avant au talon : 0,31 (norme $\geq 0,28$)
- **Coefficient d'adhérence SRB** :
glissement vers l'avant à plat : 0,22 (norme $\geq 0,18$)
glissement vers l'avant au talon : 0,20 (norme $\geq 0,13$)

VARIANTE



Derby marine O2 SRC
DERMO20BM

Infos pratiques

Poids d'une chaussure p.42 : 400 g

AET N°0075/007/161/09/19/2718 EXT 21/10/22

Colisage

du 35 au 43		du 44 au 50	
boîte	316 x 204 x 121 mm	boîte	345 x 230 x 122 mm
carton	635 x 445 x 325 mm	carton	635 x 485 x 355 mm
	10 boîtes par carton		10 boîtes par carton

Gencods

35	3237154494356	43	3237154494431
36	3237154494363	44	3237154494448
37	3237154494370	45	3237154494455
38	3237154494387	46	3237154494462
39	3237154494394	47	3237154494479
40	3237154494400	48	3237154494486
41	3237154494417	49	3237154494493
42	3237154494424	50	3237154494509

Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20347 : 2012

Chaussures de travail

01			
02			
03			

Insert anti-perforation 1100 N :
Protection du pied contre la perforation

	Chaussures antistatiques		Isolation du semelage contre le froid
	Absorption d'énergie au talon		Isolation du semelage contre la chaleur
	Résistance de la semelle aux hydrocarbures		Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)
	Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau		Chaussure résistante à l'eau
	Décharge électrostatique		Protection des malléoles

Chaussure résistante aux glissements sur un sol en céramique couvert de détergent

Chaussure résistante aux glissements sur un sol en acier couvert de glycérine

= +

Lemaitre Sécurité
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
F - 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

Membre du
SYNAMAP



DON_LS 03 FP 0246
mise à jour : 29/07/22