

Attestation d'examen CE de type n° 0072/057/162/10/00/0178 délivrée par IFTH Lyon, organisme notifié N°0072




DYN/SL/45/H

MANCHETTE PROTECTION COUPURE











Industrie métallurgique et de transformation des métaux



Industrie de fabrication et de transformation du verre



Industrie mécanique et de maintenance industrielle



Travaux de montage et d'assemblage



Industrie de fabrication et de transformation des matières plastiques

Manchette tricotée jauge 10 sans couture en fil polyéthylène haute densité et fil 100% polyamide texturé coloris gris, ouverture pour le passage du pouce. Longueur de 45 cm.

LES (1) PRODUITS



CONFORT

L'association du fil polyéthylène haute densité et du fil polyamide texturé confère à la DYN/SL/35/H un excellent confort au porté.



PROTECTION

L'ouverture pour le passage du pouce apporte une protection maximale du poignet.



AMBIDEXTRE

La DYN/SL/35/H est ambidextre et peut donc ainsi être portée par le bras gauche ou le bras droit.

CARACTÉRISTIQUES EN 388

Résistance à l'abrasion : Résistance à la coupure par tranchage :

Résistance à la déchirure : Résistance à la perforation :



Contactez notre service commercial:

Tél.: +33 (0)3 27 90 91 13

Fax: +33 (0)3 27 86 68 82

SAS LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE: Z.A. La Renaissance 638 rue Léonard de Vinci – 59490 Somain – France

Email: lebon@lebonprotection.com Site: www.lebonprotection.com