



commercial@edc-protection.com

54385 Noviant aux Près

Tél : 03.83.23.68.68

Fax : 03.83.24.14.11

27/05/2011

FICHE TECHNIQUE

alu

Référence: **2100**

ancienne référence:

MANTEAU PARA-ARAMIDE aluminisé 100 à 160 cm

Descriptif:



confectionné en fibre para-aramide aluminisé 500g/m² - col cuir fleur-soufflets de marche - aérations sous les bras - fermeture latérale par auto-agrippant et boutons pression - coutures fil KEVLAR® - existe en version non doublé ou doublé en coton ignifuge traité Proban®

dimensions: **de 100cm à 160cm**

tailles disponibles: **M L XL XXL**

Préconisation

protection du corps et des bras contre les risques thermiques (chaleur rayonnante et projection de métal en fusion)

Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.

Cet EPI est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE

et a fait l'objet de l'attestation CE de Type N°

CENTEXBEL N°03311356

- EPI de classe III, il est soumis

à la procédure visée à l'article 11A de la directive 89/686 sous le contrôle de l'organisme notifié 0493

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme EN 340



A B1 C3 D3 E3 F0

ISO 11612
(2008)

- F** chaleur de contact (niveau de 1 à 3)
- E** Projection de fonte en fusion (niveau de 1 à 3)
- D** Projection d'aluminium en fusion (niveau de 1 à 3)
- C** Chaleur radiante (niveau de 1 à 4)
- B** Chaleur convective (niveau de 1 à 3)
- A** Propagation de flamme limitée (A = conforme)

N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus

Entretien:



Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite pas de lavage conseillé, nettoyer avec une éponge humide

Stockage: à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, huiles, graisses, etc

recommandations:

pour assurer une protection optimale, cet équipement doit être porté fermé et complété par des EPI adaptés (guêtres, gants, cagoule, écran IR) et porté sur des vêtements ignifuges




tableau des tailles :

longueur	manteau/tablier		mant/vest/combi/pant	
	A		B et C	
120 cm	164-170cm		S T2	92 à 96cm
130 cm	170-182cm		M T3	96 à 104cm
140 cm	182-188cm		L T4	104 à 112cm
150 cm	188-194cm		XL T5	112 à 120cm
160 cm	194-200cm		XXL T6	120 à 128cm

Pour les combinaisons prendre la plus grande des mesures de **B** ou **C**

Les mesures doivent être prises sur la personne habillée de ses vêtements de travail.

Cet équipement se porte par dessus, il faut conserver de l'ampleur.

En cas d'hésitation entre 2 tailles choisir la plus grande.