NOTICE D'UTILISATION

gants/moufles

commercial@edc-protection.com
54385 Noviant aux Près
Tél : 03.83.23.68.68
Fax : 03.83.24.14.11

24/03/2011

Référence: 4520
ancienne référence: 4163

GANT 5 doigts Kevlar® - dessous molleton - dos aluminisé

Descriptif:

Gant 5 doigts -face de contact confectionnée en molleton Kevlar® - dos en fibre para-aramide aluminisée 500g/m² - coutures en fil Kevlar® - isolation interne en molleton laine ou coton - 5 doigts

dimensions: 30-40-50cm tailles disponibles: T 10/11 Unique

Préconisation

permet le contact de pièces jusqu'à 250°C- dessus du gant protégeant le dos de la main contre la chaleur rayonnante et les projections de métal en fusion

Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.

Cet EPI est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE
a fait l'objet de l'attestation CE de Type N° 0072/217/162/07/95/0378/ext 01 et 02

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme EN 420



EN 388
abcd
1X3X

a abrasion
b coupure par tranchage
c déchirure
d perforation

X *non testé ou pas dans la finalité de ce gant*

EN 407
ABCDEF
42X4XX

A Comportement au feu
B Chaleur de contact
C Chaleur convective
D Chaleur radiante
E Petites projections de métal liquide
F Grosses projections de métal fondu

N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus

Entretien: Un gant ou une moufle sale peut entraîner une protection réduite
Le lavage des gants ou moufles peut altérer les performances, il n'est donc pas recommander de les laver
De la graisse ou de l'huile sur un gant peuvent s'enflammer, un gant humide transmet plus vite la chaleur

Stockage: à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, huiles, graisses, etc .....

recommandations: porter en complément des EPI adaptés (vêtements ignifuges, manchette et/ou manteau aluminisé ...)