



07/02/2011

FICHE TECHNIQUE

alu

commercial@edc-protection.com

54385 Noviant aux Près

Tél : 03.83.23.68.68

Fax : 03.83.24.14.11

Référence: **5760**

ancienne référence:

BAVETTE EN COTON IGNIFUGE PROBAN®

Descriptif:

Confectionnée en tissu satin 100% coton 340g/m² ignifuge traité Proban® - avec une partie d' auto agrippant cousue sur la bavette et une partie d'auto-agrippant avec autocollant double face OU à fentes à fixer sur un masque de soudure - ne convient pas pour l'aluminium fondu - coloris existants : vert - bleu -

dimensions: **30x20 cm**tailles disponibles: **Unique**

Préconisation

Protection supplémentaire du cou contre les flammes et les projections de petites particules incandescentes.

Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.

Cet EPI est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE et a fait l'objet de l'attestation CE de Type N° 03310515 - EPI de classe III, il est soumis à la procédure visée à l'article 11A de la directive 89/686 sous le contrôle de l'organisme notifié 0493

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme EN 340

**ISO 11612** (2008)

A1 B1 C1 E1

ISO 11611 (2007)

A1 classe 1

F chaleur de contact (niveau de 1 à 3)
E Projection de fonte en fusion (niveau de 1 à 3)
D Projection d'aluminium en fusion (niveau de 1 à 3)
C Chaleur radiante (niveau de 1 à 4)
B Chaleur convective (niveau de 1 à 3)
A Propagation de flamme limitée (A = conforme)

N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus

Entretien:



Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite. Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite. Au lavage, à l'endroit des projections, la croûte noire qui a protégé la peau peut sauter et faire un trou dans le vêtement.

Stockage: à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, huiles, graisses, etc

recommandations:




tableau des tailles :

| longueu | manteau/tablier | | mant/vest/combi/pant | |
|---------|-----------------|------------|----------------------|-------------|
| | A | | B et C | |
| 120 cm | 164-170cm | S | T2 | 92 à 96cm |
| 130 cm | 170-182cm | M | T3 | 96 à 104cm |
| 140 cm | 182-188cm | L | T4 | 104 à 112cm |
| 150 cm | 188-194cm | XL | T5 | 112 à 120cm |
| 160 cm | 194-200cm | XXL | T6 | 120 à 128cm |

Pour les combinaisons prendre la plus grande des mesures de **B** ou **C**

Les mesures doivent être prises sur la personne habillée de ses vêtements de travail.

Cet équipement se porte par dessus, il faut conserver de l'ampleur.

En cas d'hésitation entre 2 tailles choisir la plus grande.