



**INOX  
7SP06**

**S3 SRC  
EN ISO 20345:2011  
du 38 au 48**

**Chaussure montante  
Trekking**



**SUPREME**

- ⊗ Chaussure de sécurité montante, de type trekking, coloris marron / noir.
- ⊗ Tige en cuir pull-up hydrofuge. Double renfort de protection sur l'avant pied, remontée en PU et cuir anti abrasion pour une durée de vie prolongée.
- ⊗ Doublure **3D.LINING®** en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- ⊗ Doublure avant-pied en textile non tissé résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- ⊗ Haut de tige matelassé pour une meilleure protection et plus de confort au niveau des malléoles et du tendon d'achille.
- ⊗ Fermeture par laçage sur 5 paires de passe-lacets métalliques. Lacet noir 120 cm.
- ⊗ Languette matelassée, associée à deux soufflets latéraux permettant d'éviter l'intrusion de particules dans la chaussure.
- ⊗ Première de propreté complète **CONFORTPLUS®**, antistatique et anatomique en polyuréthane souple recouvert de tissu absorbant et respirant.
- ⊗ **Intercalaire anti-perforation en acier inoxydable.**
- ⊗ Embout de sécurité **LIGHT-PLUS®** en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200 J.
- ⊗ Chaussure antistatique.

Semelle en PU double densité :

- ▶ Résistante aux huiles et aux hydrocarbures
- ▶ Profil outdoor pour une grande stabilité à la marche
- ▶ Absorption des chocs talonniers > 20 Joules
- ▶ Confort maximum

**Résistance au glissement**

selon la norme ISO 20345:2011

**Qualité SRC (SRA+SRB)**

**SRA** Sol céramique/sulfate de Lauryl

A plat **0,38** (>0,32) / **0,31** talon (>0,28)

**SRB** Sol acier /Glycérine

A plat **0,20** (>0,18) / talon **0,17** (>0,13)

| Poids                   | Brut (42): 1588 g / Net (42): 1380 g |                 |                 |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Pointure                | 38 à 39                              | 40 à 45         | 46 à 48         |
| Conditionnement         | 5 paires                             | 10 paires       | 5 paires        |
| Dimensions cartons (mm) | 360 x 220 x 700                      | 360 x 440 x 700 | 360 x 220 x 700 |
| Dimensions boîtes (mm)  | 340 x 210 x 133                      |                 |                 |