



CHASSEUR DE VOTRE SECURITE

fiche technique

Ref: 07FLIPPO

Chaussure haute de sécurité Homme



Ref: 2844

Normes

EN ISO 20345 S3

Embout composite 200 joules

Insert antiperforation non métallique 1100N

Norme SRC*

Informations

Pointure: 39-48

Ref: 2844: Coloris Noir

Poids paire 42: 1,330kg

Description tige

Dessus cuir buffalo pull-up noir avec renfort bout cuir noir

Fermeture par lacets

Doublure textile noire, Antiglissoir synthétique noir

*Première de propreté en textile anatomique

Description semelle

injection directe sur la tige

Semelle PU double densité (semelle d'usure en polyuréthane)

Semelle intermédiaire en polyuréthane

Technologies

Chaussures antistatiques

Resistance aux hydrocarbures

Hydrofuge

DRS Système (Absorption du choc au talon)

ANTI
STATIQUE



RÉSISTANCE
HYDROCARBURES



HYDROFUGE



DRS



<i>Domaines d'utilisation</i>
Industrie
Encadrement/Management
Logistique
Commerce/Distribution
Services
Second œuvre
-
-
-
-

<i>Restrictions d'utilisation</i>
Sur sol chaud > 100°
-

<i>Conditionnement</i>
En boîte individuelle, groupées par colis de 5 paires

*Coefficient d'adhérence SRC (SRA+SRB) valeurs minimum requises:

Sol	Lubrifiants	Position à plat	Position talon	Symbole
Céramique	Détergent	≥0,32	≥0,28	SRA
Acier	Glycérine	≥0,18	≥0,13	SRB

Version V3 - Mis à jour Avril 2013 - Réalisation PARADE