

FUEGO S1P



RÉF. 9632 NOIR

POINTURES : 38-47

POIDS : 620 g*

NORMES CE

- EN ISO 20345:2011 S1 P SRA
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (P) Résistance de la semelle à la perforation

TIGE

- Dessus : cuir croûte velours noir /
..... toile monobirex noir
- Matelassage : mousse
- Doublure avant pied : textile NTA
- Doublure quartier : POLYTEX orange
- Soufflet / languette : textile + mousse / textile
- Fermeture : élastique
- Embout : acier

SEMELLE

- Technologie de fabrication : injection directe sur tige
- Semelle d'usure : BPU
- Semelle anti-perforation : inox
- Semelle de propreté : SENSATION +

- Date limite d'utilisation : sans
- Coefficient d'adhérence sur sols : SRA

DOMAINES D'UTILISATION



- Second œuvre
- Maintenance / Industrie légère
- Logistique / Manutention / Transport

LES +

- Semelle extérieure **BPU légère et haute résistance**
- Semelle intérieure **anatomique, respirante, anti-bactéries** et offrant un **soutien renforcé de la voûte plantaire**
- Doublure traitée **THERMY-TEX® anti-bactéries, anti-odeurs**, permettant de réguler la transpiration

Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur www.s24.fr

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



Concepteur et fabricant français

Des pieds en sécurité, ça donne le sourire

BOSSI INDUSTRIE - 24490 LA ROCHE CHALAIS - France

Tél. : +33 (0)5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0)5 53 91 47 80 - Email : info@s24.fr - www.s24.fr

*Poids par pied en 42. S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis. Document et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite. Dernière mise à jour : 02.2015

