









**GALIBIER - FLEX S3**

Réf. : 16502



<b>Usage :</b>	Extérieur
<b>Type :</b>	Haute
<b>Activité :</b>	Industrie propre / Construction / Environnement
<b>Tige :</b>	Cuir vachette pleine fleur Nubuck souple et hydrofuge
<b>Doublure :</b>	ARTICO® coloris noir, jusqu'aux orteils, effet "chausson"
<b>Langue :</b>	Soufflet étanche en cuir doublé ARTICO® et matelassé mousse 10 mm
<b>Protège malléoles :</b>	ON STEAM® coloris noir sur mousse 15 mm
<b>Fermeture :</b>	Passe-lacets et crochets et lacets ronds polyamide/polyester noirs
<b>Embout :</b>	Ultraléger extra large 200 joules en Composite LIGHT SYSTEM®
<b>Plaque antiperforation :</b>	Matériau Composite, amagnétique et athermique FLEX SYSTEM®
<b>Première de propreté :</b>	Mousse bi-densité thermoformée, charbon actif, antistatique et ESD, antibactérien FRESH TECH®
<b>Semelle :</b>	Injectée PU/TPU multi-densités EXTREM 4®, résistante aux hydrocarbures FO, antistatique, HI-CI
<b>Cramponnage :</b>	Prononcé : surface grainée pour une meilleure adhérence sur sol mouillé ou gelé
<b>Poids (Kg/pair) :</b>	1.440
<b>Couleurs :</b>	Tige marron et noire et semelle gris/crêpe/inserts oranges
<b>Pointures :</b>	38-48
<b>Normes :</b>	EN ISO 20345:2011 SRC / ESD EN 61340.5.1:2016 / DGUV 112-191
<b>Certificat de conformité CE n° :</b>	0075/020/161/06/20/1894 EXT 03/06/20
<b>Spécificités :</b>	Tige sans coutures latérales
<b>Spécificités 2 :</b>	Cuir de qualité supérieure très souple
<b>Spécificités 3 :</b>	Renfort talon en microfibre enduite PU, résistante à l'abrasion

**CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES**

-  Intégral 100% composite (Air System + Light System + Flex System)
-  Résistance à l'absorption et pénétration d'eau de la tige (WRU)
-  Décharge d'électricité statique Normes EN 61340-5-1
-  **EXTREM 4**
-  **on steam**
-  **ARTICO**

**G CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

-  Propriétés antistatiques (A)
-  Absorption d'énergie au talon (E)
-  Résistance à l'abrasion
-  Semelle à crampons
-  Isolation de la semelle contre la chaleur (HI)
-  Isolation de la semelle contre le froid (CI)
-  Embout extra large 200 joules
-  Doublure hyper respirante
-  Résistance à la perforation 1100 N (P)