



Attestation d'examen CE de type N 0072/057/162/09/95/0411 REV 01, délivrée par IFTH, organisme notifié N 0072.



GK/ALU/SP/P

GANT SOUDURE



EPI Catégorie II

Taille : 10



Industrie métallurgique et de transformation des métaux



Industrie de fabrication et de transformation du verre



Industrie mécanique et de maintenance industrielle



Métiers du bâtiment et des travaux publics



Travaux de soudure

Gant 5 doigts paume en croûte de bovin traitée anti-chaueur, dos et dos du pouce en tissu 100% para-aramide aluminisé, entièrement doublé d'un molleton 100% laine, longueur totale 40 cm.

Coutures au fil 100% para-aramide.

LES + PRODUITS



RESISTANCE

Le dos en tissu 100% para-aramide aluminisé offre une excellente résistance aux projections ainsi qu'au rayonnement.



PROTECTION

La longueur totale de 40 cm apporte une excellente protection des avant-bras.



CONFORT

La doublure en molleton 100% laine confère au gant GK./ALU/SP/P un très bon confort.

CARACTÉRISTIQUES EN388

Résistance à l'abrasion :
 Résistance à la coupure par tranchage :
 Résistance à la déchirure :
 Résistance à la perforation :

NIVEAUX

● ● ● ●
 ● ○ ○ ○ ○
 ● ● ● ●
 ● ● ● ●

CARACTÉRISTIQUES EN407

Comportement au feu :
 Chaleur de contact :
 Chaleur convective :
 Chaleur radiante :
 Petites projections de métal liquide :
 Grosses projections de métal liquide :

NIVEAUX

● ● ● ●
 ● ○ ○ ○
 ● ● ● ●
 ● ● ● ●
 X
 ● ● ● ●

Contactez notre service commercial :

Tél. : +33 (0)3 27 90 91 13

Fax : +33 (0)3 27 86 68 82

SAS LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE : Z.A. La Renaissance
 638 rue Léonard de Vinci - 59490 Somain - France
 Email : lebon@lebonprotection.com
 Site : www.lebonprotection.com