CE EN 420

EN 388

4 3 4 X

LEBON
VALUE ADDED PARTNER

GTD/LYC

GANT PROTECTION COUPURE NIVEAU 3

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

EPI Catégorie II Tailles : 6 à 12

- **Industrie de production et de sous-traitance automobile**
- **Industrie métallurgique et de transformation des métaux**
- **Industrie de fabrication et de transformation du verre**
- **Industrie de fabrication et de transformation du caoutchouc**
- **Travaux de montage et d'assemblage**
- **Industrie de fabrication et de transformation des matières plastiques**

Gant tricoté coloris blanc jauge 13 sans couture avec insertion d'élasthanne en fil polyéthylène haute densité et polyamide. Poignet élastique avec un surfilage de couleur pour différencier les tailles, ambidextre.

LES + PRODUITS

RESISTANCE
L'utilisation d'un filament 100% polyéthylène haute densité moléculaire offre une bonne résistance à la coupure par tranchage et une excellente résistance à l'abrasion.

DEXTERITE
Le tricotage avec élasthanne procure un maximum de dextérité.

AMBIDEXTRE
Le GTD/LYC est ambidextre et peut donc ainsi être porté par la main gauche ou la main droite.

CARACTÉRISTIQUES **EN 388**	NIVEAUX
Résistance à l'abrasion :	● ● ● ●
Résistance à la coupure par tranchage :	● ● ● ○ ○
Résistance à la déchirure :	● ● ● ●
Résistance à la perforation :	X

CARACTÉRISTIQUE **EN 420**	NIVEAU
Dextérité :	● ● ● ● ●

Contactez notre service commercial :

Tél. : +33 (0)3 27 90 91 13
Fax : +33 (0)3 27 86 68 82

SAS LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE : Z.A. La Renaissance
638 rue Léonard de Vinci – 59490 Somain – France
Email : lebon@lebonprotection.com
Site : www.lebonprotection.com