

ROSTAING®

WWW.ROSTAING.COM

Safety in Progress

ANTI-CHALEUR 500°C

UTILISATION

- CONSTRUCTION MECANIQUE (aéronautique, ferroviaire et navale)
- MANIPULATION DE PIECES CHAUDES ET COUPANTES N'EXCEDANT PAS 500°C



HOTOILCUT

LES « PLUS » PRODUITS

ETANCHE

RESISTANT A CERTAINS PRODUITS CHIMIQUES

PERFORMANCE

Modèle répondant aux exigences des Normes européennes :

EN 420 1994 exigences générales
EN 388 1994 protection contre les risques mécaniques
EN 407 1994 protection contre la chaleur et/ou le feu

Homologation délivrée par l'organisme notifié
CTC/LYON N° 0075/011/162/05/01/0038

NIVEAU DE PROTECTION

RISQUES MECANIKES



- 4 Résistance à l'abrasion sur 4 niveaux
- 3 Résistance à la coupure par tranchage sur 5 niveaux
- 4 Résistance à la déchirure sur 4 niveaux
- 3 Résistance à la perforation sur 4 niveaux

CHALEUR ET FEU



- 4 Comportement au feu sur 4 niveaux
- 4 Chaleur de contact sur 4 niveaux
- X Chaleur convective sur 4 niveaux
- X Chaleur radiante sur 4 niveaux
- X Petites projections de métal fondu sur 4 niveaux
- X Grosses projections de métal fondu sur 4 niveaux

CE

DESCRIPTION & ENTRETIEN

Gant 5 doigts coupe américaine
Gant en bouclette para-aramide 550 g/m²
Doublé d'un sous-gant en PVC m
Longueur totale de 35 cm

Coutures exécutées en fil para-aramide
Conditionnement : paquet de 5 paires, carton de 20 paires
Taille disponible : 9. 10

Nettoyage déconseillé



ROSTAING SA
17, avenue Charles de Gaulle
01800 VILLIEU LOYES MOLLON

Tél : 04 74 46 07 15
Tél : 0033(0)4 74 46 34 55
Mail : contact@rostaing.fr

Fax : 04 74 61 34 43
Fax : 0033 (0) 4 74 61 34 43
Web : www.rostaing.com