

Fiche technique

ICEBERG - ICEBERG

Désignation :

PANTALON GRAND FROID POLYESTER OXFORD ENDUIT PU

Tailles :

S - M - L - XL - XXL - XXXL

Coloris :

Gris



Descriptif :

Côte à bretelles en polyester Oxford enduit polyuréthane. Doublure matelassée en taffetas polyester. Coutures étanchées. Taille ajustable par cordon élastique. Bretelles élastiquées ajustables. Genoux préformés et renforcés. Protège-reins. Bas de jambes anti-froid. 5 poches.

Matériaux :

Tissu extérieur : 100% polyester Oxford enduit PU.

Doublure matelassée : 100% polyester.

Garnissage : 100% polyester

Points forts :

Spécial froid.

Protège-reins.

Bas de jambe anti-froid.

Poches avec zip étanche.

Instructions d'emploi :

Vêtement chaud prévu pour une bonne protection contre le froid jusqu'à -50 °C pendant 8 heures et dans le cadre d'une activité modérée (voir tableau 1). Ces valeurs sont valables si la parka NORDLAND est portée avec le pantalon ICEBERG. Ces valeurs sont valables seulement si l'isolation est uniformément répartie sur tout le corps et avec des gants, chaussures et couvre-chef adéquats et une vitesse de l'air comprise entre 0.3 m/s et 0.5m/s. Attention : l'isolation thermique et les températures minimales d'utilisation ont été déterminées en combinaison avec le sous-vêtement standard B de la norme EN342. Elles sont seulement valables si le vêtement est porté en combinaison avec un sous-vêtement d'isolation thermique au moins équivalente.

Isolation Icler (m².K/W)	Porteur se déplaçant			
	légèrement (115 W/m²)		moyennement (170 W/m²)	
	8 heures	1 heure	8 heures	1 heure
0.705 m².K/W	-29°C	-50°C	-50°C	-50°C

Tableau 1 : Température minimale d'utilisation, en fonction de l'activité du travailleur.

Limites d'utilisation :

Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions ci-dessus. Ce vêtement ne contient pas de substance connue comme étant cancérigènes, ni toxiques, ni susceptible de provoquer des allergies aux personnes sensibles. L'isolation thermique peut diminuer après plusieurs processus d'entretien. Avant d'enfiler ce vêtement, vérifier qu'il ne soit ni sale ni usé cela entraînerait une baisse de son efficacité. Vérifier les coutures, les fermetures, l'intégrité du tissu. Ne pas l'utiliser si vous constatez un défaut.

Fiche technique

ICEBERG - ICEBERG

Instructions de stockage :

Stockage dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Instructions de nettoyage / d'entretien :

Température de lavage 30°C maximum, traitement mécanique réduit. Chlorage exclu. Ne pas repasser, les traitements à la vapeur sont interdits. Ne pas nettoyer à sec, ne pas détacher avec solvants. Ne pas sécher en sèche-linge à tambour rotatif. Après toutes utilisations ce vêtement doit impérativement être éliminé en respectant les procédures internes de l'installation, la législation en vigueur et les contraintes liées à l'environnement.

Performances :

Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, d'aération et de souplesse, et aux normes EN 340:2003 et EN 342:2004. Ces valeurs sont valables si la parka NORDLAND est portée avec le pantalon ICEBERG.

- **EN342:2004** Vêtements de protection - Ensembles vestimentaires et articles d'habillement de protection contre le froid.



0.705 m².K/W : Icler - Isolation Thermique Résultante de base mesurée sur mannequin mobile

X : Isolation Thermique Résultante mesurée sur mannequin fixe

3 : Classe de Perméabilité à l'Air (1 à 3)

X : Classe de Résistance à la pénétration de l'eau (1 à 2)

