

JALARTHUR SAS JMI04

S1P SRC
EN ISO 20345:2011
du 39 au 47



- Tige en cuir pleine fleur
- Semelle **Softane™** bi-matière
- Antistatique et amagnétique

- ❖ Chaussure de sécurité basse de type Richelieu à bout golf fleuri, coloris noir.
- ❖ Tige cuir pleine fleur lisse hydrofuge, **capacité respiratoire du cuir 10 fois supérieure à la valeur de la norme qui est de 0.8 mg / cm²/h**. Epaisseur 2,0/2,2 mm.
- ❖ Doublure intérieure en cuir pleine fleur.
- ❖ Doublure d'avant-pied en textile non tissé, résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- ❖ Languette en cuir pleine fleur, doublée cuir.
- ❖ Fermeture par laçage. Lacet noir 90 cm.
- ❖ Chaussant **ergonomique**, avec embout **large en polymère** de synthèse **perforé**, pour un **gain de poids (50% plus léger que l'acier)** et une **évacuation de la sudation** à l'avant pied. Résistant à un choc de **200 Joule**.
- ❖ **Nouveau process de fabrication**: Première de montage et intercalaire anti-perforation **FleXtane™** By **Jallatte, conforme à la norme 12568 : 2010**, antistatique, **100% composite**. Cousu directement sur la tige et couvrant **100% du pied** pour une protection intégrale.
- ❖ Semelle première de propreté couvrant la totalité de la surface du pied, amovible, antistatique, traitée antibactérienne, au charbon actif, anatomique et avec absorbeur de chocs talonniers. Capacités d'absorption et de désorption de la sudation élevées
- ❖ Contrefort pour le maintien de l'emboîtement du talon.

Résistance au glissement selon la norme ISO 20345:2011 **Qualité SRC** (SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,48** (>0,32) – talon **0,37** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,25** (>0,18) – talon **0,16** (>0,13)

- ❖ Semelle en **Softane™** bimatériau équipée de l'absorbeur de choc à effet progressif protégeant le dos et les articulations des vibrations.
 - Couche confort densité = 0,45
 - Couche d'usure densité = 1,10
 - Absorption du choc talonnier 27 Joules.
 - Très bonne résistance aux huiles et aux hydrocarbures.
 - Résistance à l'abrasion 90 mm3.

Poids	Brut (42): 1325 g / Net (42): 1020 g							
Pointure	39	40	41	42	43	44	45	46 au 47
Conditionnement	5 paires	10 paires					5 paires	
Dimensions	600x225x350	600x440x350			690X510X360		690x260x360	

