

JEJ12

JALCELEST SAS ESD



S3 SRC
EN ISO 20345:2011
du 36 au 47



- **Tige en cuir pleine fleur hydrofuge**
- **Semelle J&J PU / PU**
- **Embout et antiperforation non métalliques**
- **Antistatique et dissipatrice**

- ❖ Chaussure de sécurité montante de type urban sport, protégeant les dispositifs électroniques contre les phénomènes de décharge électrostatique. Chaussures électrostatiques dissipatrices **ESD** de classe environnementale II testées suivant la **norme EN 61340-4-3 et EN 61340-5-1**.
 - ❖ Tige en cuir pleine fleur hydrofuge. Inserts en textile technique hydrofuge et cuir pull-up. Sur embout de protection anti abrasion pour garantir solidité et durée de vie de la chaussure. Coloris noir.
 - ❖ Doublure de tige respirante en **maille 3D** à structure alvéolée, améliore la ventilation périphérique du pied et sèche rapidement.
 - ❖ Doublure d'avant pied en textile non tissé résistant à l'abrasion.
 - ❖ Languette doublée et matelassée pour assurer une meilleure protection du cou-de-pied, associée à deux soufflets latéraux pour éviter toute intrusion de matériaux à l'intérieure de la chaussure.
 - ❖ Matelassage de haut de tige en mousse souple et compacte pour plus de confort et de protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
 - ❖ Système de fermeture par lacage sur 6 paires de passe-lacets. Lacet noir 140 cm. Passant sur la languette pour passer le lacet, permet de maintenir la languette en bonne position lors de la marche.
 - ❖ Tirant arrière pour faciliter le chaussage.
 - ❖ Première de propreté complète **POLYJAL ESD** en polyuréthane et textile , anatomique, préformée, perforé à l'avant pied et intégrant un absorbeur de chocs talonniers.
 - ❖ Chaussant **ergonomique** avec embout **large SPRINGTANE en polymère** pour un gain de poids (50% plus léger que l'acier). Résistant à un choc de 200 Joules.
 - ❖ Première de montage et intercalaire anti-perforation **FleXtane™ ESD By Jallatte**, conforme à la **norme 12568 : 2010**, antistatique, **100% composite**, cousu directement sur la tige et couvrant **100% du pied** pour une protection intégrale.
 - ❖ Matériaux **100% composite** : plus légers que l'acier, non conducteurs du chaud et du froid.
 - ❖ Contrefort pour un bon maintien de l'emboîtement du talon.
- Semelle en **PU double densité** favorisant la dynamique du déroulé de la marche tout en respectant la biomécanique du pied.

Résistance au glissement selon la norme ISO 20345:2011 **Qualité SRC** (SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,51** (>0,32) – talon **0,41** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,30** (>0,18) – talon **0,28** (>0,13)

- Couche confort densité = 0,45 / Usure densité = 1,10
- Absorption du choc talonnier > 20 Joules.
- Très bonne résistance aux huiles et hydrocarbures.
- Haute résistance à l'abrasion .
- Ligne de stabilité centrale pour un bon maintien du pied dans le sens de la marche

Poids	Brut (42) : g / Net (42) : g		
Pointure	36 au 39	40 au 45	46 au 47
Conditionnement	5 paires	10 paires	5 paires
Dimensions cartons (mm)	685 x 255 x 345	685 x 505 x 345	685 x 255 x 345
Dimensions boîtes (mm)	340 x 245 x 133		

