

# JALCORAIL

ESD S1IPS CI LG FO SR

Modèle certifié selon la nouvelle norme EN ISO 20345:2022

Code produit : JQJQ205

Pointures : 35-48



Industrie  
légère



Transport



Logistique



Second  
œuvre



Commerce  
Distribution



## TEXTILE TECHNIQUE

Résistant et antiabrasion



## DOUBLURE

Haute respirabilité  
et séchage rapide



## JAL'GRIP SYSTEM

### NORME LG (LADDER GRIP)

Talon à double décroché  
Prévient les risques de chutes de plain-pied  
et de hauteur



Répond aux dernières exigences normatives :

- Embout type B
- Anti-perforation pointe S
- Double décroché talon LG



Pas de déclenchement des portiques de sécurité et détecteurs de métaux



Protection absolue face aux risques liés aux décharges électrostatiques (ESD)



Certifié DGUV 112-191, possibilité de substituer la semelle intérieure fournie par une semelle orthopédique SECOSOL®

## LES PLUS

### + TECHNO

Air&Shock est une semelle intérieure thermorégulatrice et ergonomique.

Sa structure à canaux d'évacuation d'air et les perforations améliorent le confort climatique dans la chaussure et sa conception bi-matière apporte un amorti optimal lors de la marche.

**Air & Shock**

### LACETS

Deux coloris disponibles



### EMBOUT 200 J - TYPE B

Ultra résistant aux chocs et à la compression

**Air & Shock**

### SEMELLE INTÉRIEURE

Favorise la circulation d'air et absorbe les chocs



### ANTI-PERFORATION TYPE S

Résistance à la perforation avec pointe de Ø 3 mm (Small)