

JALSALIX SAS

JJE16



S3 CI HRO SRC
EN ISO 20345:2011
du 38 au 47

- Cuir pleine fleur hydrofuge
- Semelle **Vibram® J-ESCAPE**
- Antistatique



- ❖ Botte de type rando-tout terrain au design original, pour faire face à des situations imprévisibles et à de fréquents changements d'environnement. Coloris marron.
- ❖ Tige en cuir pleine fleur hydrofuge, 1,9/2,1 mm. Renfort de protection anti abrasion à l'avant et au talon pour garantir solidité et durée de vie de la botte dans des conditions d'utilisation très agressives : meilleure résistance aux chocs, aux coupures et à l'abrasion.
- ❖ Munie de deux tirants latéraux en cuir pour faciliter le chaussage.
- ❖ Entièrement doublée. Doublure de tige respirante en **maille 3D**, à **structure alvéolée** améliore la **ventilation périphérique** du pied, et **sèche rapidement**.
- ❖ Doublure d'avant-pied en textile non tissé, résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- ❖ Finition bord à cheval en haut de quartiers.
- ❖ Contrefort pour un bon maintien de l'emboîtement du talon.
- ❖ Première de propreté **J-Multitech** couvrant la totalité de la surface du pied. Structure monobloc en polyuréthane souple recouverte de tissu, conçue pour soutenir le mouvement du pied pour un confort optimal et une meilleure absorption d'énergie au niveau du talon. Perforée sur l'avant pied. Amovible.
- ❖ Chaussant **ergonomique**, avec embout **large en polymère** de synthèse pour un **gain de poids (50% plus léger** que l'acier). Résistant à un choc de **200 Joules**.
- ❖ **Intercalaire anti perforation en acier inoxydable**.
- ❖ **Semelle de marche J-ESCAPE™ VIBRAM** équipée de **l'absorbeur de choc à effet progressif** protégeant le dos et les articulations des vibrations.

Résistance au glissement selon la norme ISO 20345:2011 **Qualité SRC** (SRA+SRB)

SRA Sol céramique / sulfate de Lauryl
A plat **0,40** (>0,32) – Au talon **0,39** (>0,28)

SRB Sol acier / Glycérine
A plat **0,19** (>0,18) – Au talon **0,16** (>0,13)

- ◆ Couche confort en **Softane™** Densité = 0,45. Assure le confort pendant la marche, participe à l'absorption des vibrations 40 Joules (> 20 Joules) et assure l'isolation thermique de la plante du pied.
- ◆ Couche de contact avec le sol en **Néotril™** :
 - Très bonne résistance aux huiles, aux hydrocarbures, aux graisses et à la chaleur par contact (300°C).
 - Crampons profonds de 6,5 mm, auto-nettoyants.
 - Haute résistance à l'abrasion.



Poids	Brut (42): 1758 g / Net (42): 1540 g
Pointure	38 au 47
Conditionnement	5 paires
Dimensions	625x425x345