



730

SECTEURS D'UTILISATION

- › industrie de l'automobile et sous-traitants
- › industrie pétrochimique et imprimerie
- › ateliers de peinture
- › travaux en laboratoire
- › industrie chimique
- › maintenance et nettoyage
- › industrie agro-alimentaire

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- › très bonne dextérité ³
- › bon grip lors de la manipulation de pièces humides ¹
- › bonne flexibilité à la température ⁵
- › grande résistance mécanique ⁵
- › résistance élevée contre différents groupes de substances dangereuses ⁵



Référence Désignation	729 Camatril® Profi	730 Camatril® Velours	731 Camatril®
Matériaux	nitrile	nitrile	nitrile
Exécution	manchette, paume adhésive, suédé	manchette, paume adhésive, suédé	manchette, paume adhésive, non-suédé
Longueur	300 ± 10	310 ± 10	310 ± 10
Épaisseur en mm	0,4 ± 0,05	0,4 ± 0,05	0,33 ± 0,05
Coloris	bleu	vert	vert
Tailles	7, 8, 9, 10, 11	7, 8, 9, 10, 11	7, 8, 9, 10, 11
Classification	catégorie III EN388 2101 EN374 AJL EN374	catégorie III EN388 2101 EN374 AJL EN374	catégorie III EN388 3102 EN374 JKL EN374

730



- 1 paume adhésive
- 2 intérieur floqué coton
- 3 forme ergonomique
- 4 surface chlorinée
- 5 nitrile spécial

729



PARTICULARITÉS

- › sans substances causant des allergies telles que des thiurames ou des benzothiazoles
- › 729 bord stretch et paume adhésive
- › 729, 730 préconisés en industrie agro-alimentaire grâce à l'agrément RAL
- › 730, 731 utilisables en ateliers de peinture selon les normes KCL

731

