

Monsun[®] 105



SECTEURS D'UTILISATION

- › travaux d'assemblage, transport
- › fabrication de petites pièces
- › travaux en entrepôts, opérations d'emballage
- › transformation des métaux
- › mécanique de précision et industrie électronique
- › industrie automobile
- › industrie du bâtiment

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- › protège de l'humidité
- › très respirant
- › excellente sensibilité et dextérité
- › innocuité des matériaux utilisés
- › permet une plus longue utilisation sans fatigue de la main
- › protection supplémentaire du poignet



Référence	105
Désignation	Monsun [®] 105
Matériaux	nitrile, coton
Exécution	Support interlock coton, poignet bord-côtes dos aéré
Longueur (mm)	235 - 265
Épaisseur de la couche totale (mm)	0,75 ± 0,05
Coloris	curry
Tailles	7, 8, 9, 10
Classification	catégorie II EN388  2111



PARTICULARITÉS

- › surface du gant sans silicone (neutre par rapport aux vernis et peintures, méthode de test de l'industrie automobile)
- › adéquat pour des travaux où la sensibilité est nécessaire
- › label Öko-Tex 100
- ›  autorisé pour contact alimentaire selon le règlement européen N°1935/2004

www.kcl.de
commercial@kcl.de



by Honeywell

KCL GmbH

Industriepark Rhoen
Am Kreuzacker 9
36124 Eichenzell
Allemagne
Tel. +49 6659 87-300
Fax +49 6659 87-318

Honeywell