

Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Famille	Longes et Absorbeurs
Sous-famille	Longes réglables de maintien au travail



GRILLON HOOK

La longe GRILLON HOOK est utilisée pour réaliser des systèmes de maintien au travail en complément d'un dispositif d'arrêt des chutes. Elle permet d'ajuster précisément et très facilement la longueur nécessaire en fonction des spécificités du poste de travail de manière à se positionner confortablement. Son connecteur HOOK est idéal pour l'utiliser à double sur les points d'attache latéraux du harnais.



L'identification de la longueur de la longe est immédiate grâce à l'étiquette de couleur située sur l'extrémité recevant le connecteur.

Descriptif court Longe réglable de maintien au travail avec connecteur HOOK

- Argumentaire**
- Longe avec système de réglage progressif permettant d'ajuster précisément la position de travail.
 - S'utilise à double sur les points d'attache latéraux du harnais pour répartir la charge sur la ceinture (utilisateur en appui sur les pieds) : le réglage est réalisé en appuyant sur la came pivotante.
 - Peut s'utiliser à simple sur le point d'attache ventral du harnais pour répartir la charge entre la ceinture et les cuisses (utilisateur en suspension) : le réglage est réalisé en actionnant la poignée, tout en maintenant le brin libre de la longe.
 - Gaine de protection amovible pour protéger la corde des points de contact agressifs, tout en favorisant le coulissement de celle-ci (la protection peut être retirée lorsque la longe est utilisée à simple pour remonter au plus près de l'ancrage).
 - Disponible en quatre longueurs : 2, 3, 4 et 5 m.

Spécifications • Certification(s): CE EN 358

Spécifications par référence

Référence(s)	L52H 002	L52H 003	L52H 004	L52H 005
Longueur	2 m	3 m	4 m	5 m
Poids	625 g	735 g	815 g	895 g
Made in	FR	FR	FR	FR
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1	1	1
Regroupement standard	10	9	6	6
EAN	3342540087491	3342540087514	3342540087545	3342540087569

Produit(s) associé(s) AVAO® BOD version européenne
 AVAO® BOD version internationale
 ASAP®
 ABSORBICA-I
 VERTEX® BEST