
Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Famille	Longes et Absorbeurs
Sous-famille	Longes avec absorbeur d'énergie



ABSORBICA-Y

Absorbeur d'énergie avec longe double intégrée pour l'assurage permanent avec passage de fractionnements. Sa pochette protège l'absorbeur tout en permettant son contrôle périodique.

Descriptif court Absorbeur d'énergie avec longe double intégrée

Argumentaire

- Conçu pour l'assurage permanent avec passage de fractionnements.
- L'énergie de la chute est absorbée par déchirement d'une sangle spécifique.
- Pochette en tissu avec fermeture éclair pour protéger l'absorbeur d'énergie de l'abrasion ou des projections tout en permettant le contrôle périodique de l'absorbeur.
- Extrémité côté absorbeur d'énergie munie d'un STRING.
- Disponible sans connecteur ou avec connecteur à grande ouverture MGO, ainsi qu'en deux longueurs : 0,8 et 1,5 m.

Spécifications

Spécifications par référence

Référence(s)	L59	L59 MGO	L70150 Y	L70150 YM
				
Longueur hors connecteur	80 cm	80 cm	150 cm	150 cm
Longueur avec connecteur	- cm	105 cm	- cm	175 cm
Longueur après déchirement complet	150 cm	175 cm	335 cm	360 cm
Connecteur	non	MGO	non	MGO
Poids	210 g	1120 g	500 g	1420 g
Tirant d'air	4,35 m (chute facteur 2)	4,35 m (chute facteur 2)	6,1 m (chute facteur 2)	6,1 m (chute facteur 2)
Certification(s)	CE EN 355, EAC	CE EN 355, CE EN 362, EAC	CE EN 355, EAC	CE EN 355, CE EN 362, EAC
Made in	FR	FR	FR	FR
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1	1	1
Regroupement standard	8	5	8	5
EAN	3342540035072	3342540036529	3342540074477	3342540074484

Produit(s) associé(s)
 GRILLON Ligne de vie
 AVAO® BOD version internationale
 AVAO® BOD FAST version européenne
 Am'D
 ASAP®
 VERTEX® BEST