



Utilisation

Ce gant s'avère particulièrement adapté pour tous les principaux travaux lourds nécessitant une bonne protection de la main et du bras. Entièrement enduit pour une protection contre les liquides (liquides non dangereux). Sablage et grenailage. Nettoyage des égouts. Pêche hautière. Ostréiculture. Pêche industrielle...

Caractéristiques techniques

- ✓ **Montage:** modèle trempé sans support. Non floqué.
- ✓ **Matière:** latex. (*)
- ✓ **Finition:** paume crêpée, manchette lisse. Bord roulé.
- ✓ **Longueur:** 600 mm (**).
- ✓ **Coloris:** beige.
- ✓ **Taille:** unique 11.
- ✓ **Conditionnement:** - carton de 30 paires.
- sachet de 1 paire. 

En savoir plus: www.singer.fr

(*) les personnes sensibles au latex doivent éviter le contact avec cette matière.
(**) valeur moyenne

Principaux atouts

- ✓ Très bonne qualité du latex.
- ✓ La finition crêpée de la main améliore l'adhérence et permet une meilleure saisie des pièces manipulées.
- ✓ La longueur de ce modèle offre une bonne protection du bras et permet le travail dans des endroits difficiles.
- ✓ Bord roulé pour empêcher l'écoulement de liquide sur le bras.



Conformité

Ce gant a été testé suivant la norme européenne **EN388: 2003** contre les risques mécaniques (risques intermédiaires). Il est conforme à la **Directive Européenne 89/686/CEE** relative aux Equipements de Protection Individuelle. Attestation d'examen CE de type délivrée par le **SGS**, organisme notifié n°0120.



EN388: Données mécaniques. Information sur les niveaux	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	LAT 460 Niveaux obtenus	EN388: 2003
Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	100	500	2000	8000	-	1	 1 1 4 1
Résistance à la coupure par tranchage (indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	1	
Résistance à la déchirure (en newtons)	10	25	50	75	-	4	
Résistance à la perforation (en newtons)	20	60	100	150	-	1	

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

SINGER® 
safety