MBCK

EN 420

CE

EN388

2-4-4-X

EN407

X-1-X-X-X-X

DESCRIPTION	Manchette bord-côte en fil 100% para-aramide/élasthanne double épaisseur, ouverture pour le passage du pouce Longueur de 20 à 55 cm
LONGUEURS	20 cm (MBCK/20/P), 25 cm (MBCK/25/P), 30 cm (MBCK/30/P), 35 cm (MBCK/35/P), 40 cm (MBCK/40/P), 45 cm (MBCK/45/P), 50 cm (MBCK/50/P) et 55 cm (MBCK/55/P)
HOMOLOGATIONS	*EPI CATEGORIE II* NF EN 420 NF EN 388 NF EN 407 Attestation d'examen CE de type N°0072/057/162/03/00/0046, délivrée par l'IFTH Lyon, organisme notifié N° 0072.
NIVEAUX	**EN 388 :** Résistance à l'abrasion : niveau 2 / 4 Résistance à la coupure par tranchage : niveau 4 / 5 Résistance à la déchirure : niveau 4 / 4 Résistance à la perforation : niveau X **EN 407 :** Comportement au feu : niveau X/4 Chaleur de contact : niveau 1/4 Chaleur convective : niveau X/4 Chaleur radiante : niveau X/4 Petites projections de métal liquide : niveau X/4 Grosses projections de métal fondu : niveau X/4
TYPES D'APPLICATION	• Protection des avant-bras contre les risques de coupures par tranchage • Industrie automobile • Industrie de transformation des métaux • Industrie de fabrication et de transformation du verre
POINTS FORTS	➪ Très bonne résistance à la coupure ainsi qu'aux contacts thermiques ponctuels ➪ L'ouverture pour le passage du pouce apporte une protection maximale du poignet ➪ L'insertion d'élasthanne apporte un excellent maintien de la manchette sur l'avant-bras et une stabilité de l'élasticité de la manchette dans le temps (absence de déformation) ➪ Très large gamme de longueur pour une utilisation adaptée

SAS LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE : Z.A. La Renaissance, 638 rue Léonard de Vinci - 59490 SOMAIN
☎ 03 27 90 91 13 🗎 03 27 86 68 82 e-mail lebon@lebonprotection.com
www.lebon-protection-industrielle.com