

METALFLEX® D/PVC

GANT PROTECTION COUPURE NIVEAU 5 ISO 13997



EPI Catégorie II

Tailles : 6 à 11



Industrie de production et de sous-traitance automobile



Industrie métallurgique et de transformation des métaux



Industrie de fabrication et de transformation du verre



Industrie de fabrication et de transformation du caoutchouc



Travaux de montage et d'assemblage



Industrie de fabrication et de transformation des matières plastiques

Gant tricoté jauge 10 sans couture en double fil 100% textra®/inox, points PVC coloris rouge sur la paume et le dos de la main, renfort par couture entre le pouce et l'index, ambidextre, poignet élastique.

LES + PRODUITS



GRIP

Les points PVC offrent un excellent grip sur les pièces sèches.



RENFORT

Le renfort pince améliore considérablement la résistance à l'usure et à la coupure dans la zone pouce/index (zone sensible) et ainsi augmente significativement la durée de vie.



AMBIDEXTRE

Le METALFLEX® D/PVC est ambidextre et peut donc ainsi être porté par la main gauche ou la main droite.

CARACTÉRISTIQUES EN 388

Résistance à l'abrasion :
Résistance à la coupure par tranchage :
Résistance à la déchirure :
Résistance à la perforation :

NIVEAUX

● ● ● ● ●
X
● ● ● ● ●
X

CARACTÉRISTIQUE NF EN ISO 13997

Résistance à la coupure par tranchage :

NIVEAU

TDM5

CARACTÉRISTIQUE EN 420

Dextérité:

NIVEAU

● ● ● ● ●

Contactez notre service commercial :

Tél. : +33 (0)3 27 90 91 13

Fax : +33 (0)3 27 86 68 82

SAS LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE : Z.A. La Renaissance
638 rue Léonard de Vinci – 59490 Somain – France
Email : lebon@lebonprotection.com
Site : www.lebonprotection.com