ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

NANO-LOK™ XL

THE ULTIMATE IN FALL PROTECTION

DBI SALA®

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

UNE PLUS GRANDE POLYVALENCE

- Option longe simple et double longe
- Peut être connecté au niveau du sol
- Modèles proposés : de 2,7 m à 3,3 m de longueur
- 10 modèles avec différents mousquetons
- Le bloc de 3 m la plus compacte sur le marché

CONNEXION SUPÉRIEURE

Connection directe au harnais ou mousqueton standard

CARTER RÉSISTANT AUX CHOCS

Référence de ce modèle : 3101614

TÉMOIN DE CHUTE

LONGUEUR DE CHUTE REDUITE

I-SAFE™

Permet d'assurer un suivi de l'équipement et la gestion des programmes d'inspection de sécurité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau :
Sangle : polyester Dyneema de 20 mm de largeur
Matériau du ressort de rappel : acier inoxydable
Carter : nylon

Connexion :
Peut être connecté au niveau du sol

Certification : CE EN360:2002 (pas d'arrêtes vives)

Capacité : 140 kg

Longueur : divers modèles de 2,8 m à 3,4 m

Poids moyen :
1,5 kg pour le bloc simple
2,9 kg pour le bloc double

RÉF. : 3101614

Nombre de longes : une
Type d'ancrage :
Connexion supérieure :
Connecteur à fixer directement au harnais

Connexion inférieure :
Mousqueton en aluminium (ouverture 19 mm)
Poids : 1,2 kg
Longueur : 3,4 m

RÉF. : 3101615

Nombre de longes : une
Type d'ancrage :
Connexion supérieure :
Connecteur à fixer directement au harnais

Connexion inférieure :
Mousqueton en acier (ouverture 19 mm)
Poids : 1,4 kg
Longueur : 3,4 m

RÉF. : 3101616

Nombre de longes : une
Type d'ancrage :
Connexion supérieure :
Mousqueton en acier

Connexion inférieure :
Mousqueton en acier (ouverture 19 mm)
Poids : 1,5 kg
Longueur : 3,4 m

RÉF. : 3101617

Nombre de longes : une
Type d'ancrage :
Connexion supérieure :
Mousqueton en aluminium

Connexion inférieure :
Mousqueton en aluminium (ouverture 19 mm)
Poids : 1,2 kg
Longueur : 3,4 m

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

RÉF. : 3101619

Nombre de longes : une
Type d'ancrage :
Connexion supérieure :
Mousqueton en aluminium
Connexion inférieure :
Mousqueton en aluminium avec tourillon (ouverture 52 mm)
Poids : 1,5 kg
Longueur : 3 m

RÉF. : 3101643

Nombre de longes : une
Type d'ancrage :
Connexion supérieure :
Connecteur à fixer directement au harnais
Connexion inférieure :
Mousqueton en aluminium (ouverture 52 mm)
Poids : 1,5 kg
Longueur : 2,8 m

RÉF. : 3101644

Nombre de longes : une
Type d'ancrage :
Connexion supérieure :
Connecteur à fixer directement au harnais
Connexion inférieure :
Mousqueton grande ouverture en aluminium (ouverture 57 mm)
Poids : 1,5 kg
Longueur : 2,8 m

RÉF. : 3101620

Nombre de longes : une
Type d'ancrage :
Connexion supérieure :
Mousqueton en aluminium
Connexion inférieure :
Mousqueton grande ouverture en aluminium (ouverture 57 mm)
Poids : 1,5 kg
Longueur : 2,8 m

RÉF. : 3101637

Nombre de longes : longe double
Type d'ancrage : Connexion supérieure : Connecteur à fixer directement au harnais
Connexion inférieure : Mousqueton grande ouverture en aluminium (ouverture 57 mm)
Poids : 2,9 kg
Longueur : 2,8 m

RÉF. : 3101636

Nombre de longes : longe double
Type d'ancrage : Connexion supérieure : Connecteur à fixer directement au harnais
Connexion inférieure : Mousqueton automatique en aluminium avec tourillon (ouverture 52 mm)
Poids : 2,9 kg
Longueur : 2,8 m

QUEL QUE SOIT VOTRE BESOIN, LE NANO-LOK™ DBI-SALA® OFFRE LA SOLUTION QUE VOUS RECHERCHEZ.

NANO-LOK™ edge

Disponible avec des lignes de vie à câble ou à sangle.

Pour des applications avec connexion au niveau du sol et avec des arrêtes vives. (références des modèles ci-dessous : 3101430 et 3500241)

NANO-LOK™ POUR LES APPLICATIONS A HAUTE TEMPERATURE

Le tout premier antichute a rappel automatique conçu pour la soudure, le meulage et les applications à haute température. (référence du modèle ci-dessous: 3101523)

NANO-LOK™

Une gamme d'antichutes complète qui tient dans la paume de votre main.

(référence du modèle ci-dessous: 3101208)

capital
SAFETY

LEADER MONDIAL DE LA PROTECTION ANTICHUTE

Capital Safety est le leader mondial en matière d'équipement, de systèmes et d'ancrages de protections antichute.

Capital Safety is the Global leader in fall protection equipment, systems and anchors.

Capital Safety ist weltweit führend auf dem Gebiet von Absturzsicherungsausrüstung, -systemen und Anschlagmöglichkeiten.

Capital Safety es el líder mundial en equipos, sistemas y anclajes de protección contra caídas.

Capital Safety is wereldleider in valbeveiligingsapparatuur, -systemen en verankeringen.

Capital Safety è leader globale nell'anticaduta per dispositivi di protezione individuale, sistemi e ancoraggi.

Capital Safety är globala inom utrustning, system och förankringar för fallskydd.

EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA

FRANCE
Le Broc Center, Z.I. 1re Avenue – BP15
06511 Carros Le Broc Cedex, FRANCE
t: +33 (0) 4 97 10 00 10
f: +33 (0) 4 93 08 79 70

UK
5a Merse Road, North Moons Moat
Redditch, B98 9HL, UK
t: +44 (0) 1527 548 000
f: +44 (0) 1527 591 000

GERMANY
Hagener Strasse 44,
57489 Drolshagen, GERMANY
t: +49 (0) 2 76 18 33 82 29
f: +40 (0) 2 76 18 33 81 93

DUBAI
ME Branch Office, PO Box 17769
JAZFA, DUBAI – UAE
t: +971 (4) 88 11 4 66
f: +971 (4) 88 11 4 67

SERVICE À LA CLIENTÈLE

00 800 999 55500 **information@capitalsafety.com** **capitalsafety.com**

DBI SALA®

Tous droits réservés. Les informations contenues dans le présent document sont protégées par le droit d'auteur ; aucune partie de cette publication ne doit être reproduite ou transmise sous aucune forme ni par aucun moyen, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autrement, ou archivée dans un système de recherche documentaire, sans l'autorisation écrite préalable de Capital Safety.