



NAPOLI
72503

S3 SRC
EN ISO 20345:2011
du 35 au 48

Chaussure basse
Tige en cuir hydrofuge



ESSENTIAL

- ❖ Chaussure de sécurité basse.
- ❖ Tige en cuir hydrofuge, finition grainée, épaisseur 1,9 / 2,1. Coloris noir.
- ❖ Doublure **3D.LINING®** en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- ❖ Doublure avant-pied en textile non tissé résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- ❖ Haut de tige matelassé pour plus de confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- ❖ Soufflet pour éviter l'intrusion de particules à l'intérieur de la chaussure.
- ❖ Fermeture par laçage sur 3 paires de passe-lacets métalliques. Lacet noir / argent 90 cm.
- ❖ Première de propreté complète **DIGO-FRESH** en feutre.
- ❖ Intercalaire anti-perforation **en acier inoxydable**.
- ❖ Embout de sécurité **acier** protégeant d'un choc de 200 J.

Résistance au glissement

selon la norme ISO 20345:2011

Qualité SRC (SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl

A plat **0,34** (>0,32) - Talon **0,28** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine

A plat **0,20** (>0,18) - Talon **0,15** (>0,13)

Semelle de marche en PU bi densité :

- Résiste aux huiles et aux hydrocarbures.
- Profil enveloppant pour une grande stabilité à la marche.
- Crampons profonds, auto-nettoyants et multidirectionnels.
- Absorption des chocs talonniers (> 20 Joules).

Poids	Brut (42) : 1434 g / Net (42) : 1200 g			
Pointure	35 au 39	40 au 41	42 au 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Dimensions cartons (mm)	585 x 199 x 315	585 x 395 x 315	680 x 425 x 350	680 x 215 x 350
Dimensions boîtes (mm)	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133	

