

NOUVEAUTÉ

NUCLÉA



S3L EN ISO 20345 : 2022 S3L SR FO LG SC

NORME VERSION 2022

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Amagnétique



Marquage LG



Résistance à l'abrasion des paves-pierres

SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR LES CENTRALES NUCLÉAIRES

- Lavage facilité
- Séchage rapide
- Écriture de la pointure ineffaçable



7807 BLANC | 36 ► 51

COMPOSITION

Dessus	Microfibre PU
Renfort avant	PU injecté
Doublure	Mesh 3D
Embout	Polycarbonate
Semelle intérieure	Non équipé
Semelle antiperforation	Textile
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 42*	586 g *Poids par pied

Coefficient obtenu pointure 42	sur l'avant-pied		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
Sol céramique/Nals (solution savonneuse)	0,36	0,36	0,31	0,35
SR Sol Céramique + glycérine	0,22	0,25	0,19	0,25

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ



Protection des orteils
(Embout de sécurité)



Résistance à la glisse
Sols céramique + détergent



Absorption énergie au talon



Antistatique



Résistance à la perforation
Insert non-métallique
Test sur pointe large 4,5 mm



Matière Tige Hydrofuge



Résistance à la glisse
(Sols céramique + huile)



Résistance aux hydrocarbures



Système de grip (talon décroché)



Résistance à l'abrasion des paves-pierres