



CHASSEUR DE VOTRE SECURITE

fiche technique

Ref: 07NUMEX

Chaussure haute de sécurité Homme



Ref: 2844



Ref: 2845

Normes

EN ISO 20345 S3
Embout composite 200 joules
Insert antiperforation acier inoxydable 1100N
Norme SRC*

Informations

Pointure: 39-48
Ref: 2844: Coloris Noir
Ref: 2845: Coloris Marron
Poids paire 42: 1,520kg
-
-

Description tige

Dessus cuir pull up huilé
Fermeture par lacet
Doublure Textile
Première de propreté amovible en textile et mousse anti-bacterien

Description semelle

injection directe sur la tige
Semelle PU double densité (semelle d'usure en polyuréthane avec remontée de la semelle sur l'embout)
Semelle intermediaire en polyuréthane

Technologies

Chaussures antistatiques

Resistance aux hydrocarbures

Hydrofuge

VPS Système (Voute Plantaire Suspendue)



<i>Domaines d'utilisation</i>
BTP
Second œuvre
Industrie
-
-
-
-
-
-

<i>Restrictions d'utilisation</i>
Sur sol chaud >100°
-

<i>Conditionnement</i>
En boîte individuelle, groupées par colis de 5 paires

*Coefficient d'adhérence SRC (SRA+SRB) valeurs minimum requises:

Sol	Lubrifiants	Position à plat	Position talon	Symbole
Céramique	Détergent	≥0,32	≥0,28	SRA
Acier	Glycérine	≥0,18	≥0,13	SRB