



Attestation d'examen CE de type N° 0075/057/162/03/23/0450 délivrée par CTC, organisme notifié n° 0075

OCTOPUS® FIT/DA

GANT PROTECTION COUPURE NIVEAU D



EPI de catégorie 2

 EN 388	EN388:2016 + A1:2018
Résistance à l'abrasion : Résistance à la coupure par tranchage : Résistance à la déchirure : Résistance à la perforation : Résistance à la coupure par tranchage Selon ISO13997:	Niveaux : ●●●●● X ●●●●● ●●●●○ D
 EN 407	EN407:2020
Comportement au feu : Chaleur de contact : Chaleur convective : Chaleur radiante : Petites projections de métal liquide : Grosses projections de métal liquide :	Niveaux : X ●○○○○ X X X X
Tailles	Conditionnements
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12	Sachet de 12 - Carton de 120

Gant tricoté jauge 13 sans couture avec élasthanne en filament 100% polyéthylène haute densité, filament minéral et fil 100% polyamide texturé coloris gris. Première enduction ¾ en nitrile coloris gris pour l'étanchéité, seconde enduction sur la paume en nitrile micro alvéolée coloris noir pour un meilleur grip. Poignet élastique pour le confort.

LES + PRODUITS

-  **ETANCHEITE**
-  **GRIP**
-  **RESISTANCE**

SECTEURS CONCERNES

-  Industrie de production et de sous-traitance automobile
-  Industrie métallurgique et de transformation des métaux
-  Fabrication et transformation du verre
-  Industrie mécanique et de maintenance industrielle
-  Métiers du bâtiment et travaux publics
-  Travaux de montage et d'assemblage



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE
 Parc d'activités Barrois
 250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT - France
 E-mail : lebon@lebonprotection.com
 TEL : +33 (0)3 27 90 91 13
 FAX : +33 (0)3 27 86 68 82
www.lebonprotection.com
 Système de management certifié

LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L
 Immeuble Laccolith
 20, rue Eugène Ruppert
 L-2453 Luxembourg
 E-mail : lebon-international@lebonprotection.com
 TEL : +352 26 49 36 07
 FAX : +352 26 49 35 35
www.lebonprotection.com