



Attestation d'examen de type UE sous règlement n°0598/PPE/24/2000 délivrée par le SGS, organisme notifié N°0598



OCTOPUS®FLEX/DA

GANT PROTECTION COUPURE NIVEAU C



EPI de catégorie 2

	EN388:2016 + A1:2018
Résistance à l'abrasion :	●●●●●
Résistance à la coupure par tranchage :	X
Résistance à la déchirure :	●●●●●
Résistance à la perforation :	●●○○○
Résistance à la coupure par tranchage Selon ISO13997:	C

	EN407:2020
Comportement au feu :	X
Chaleur de contact :	●○○○○
Chaleur convective :	X
Chaleur radiante :	X
Petites projections de métal liquide :	X
Grosses projections de métal liquide :	X

Tailles	Conditionnements
6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12	Sachet de 12 - Carton de 120

Gant tricoté, jauge 18, sans couture avec élasthanne en filament 100% polyéthylène haute densité et 100% polyamide texturé coloris noir. Première enduction ¾ en nitrile coloris noir pour l'étanchéité, seconde enduction sur la paume en nitrile micro alvéolée coloris noir pour un meilleur grip. Poignet élastique pour le confort.

LES + PRODUITS

- ETANCHEITE**
- GRIP**
- RESISTANCE**

SECTEURS CONCERNES

- Industrie de production et de sous-traitance automobile
- Industrie mécanique et de maintenance industrielle
- Industrie métallurgique et de transformation des métaux
- Métiers du bâtiment et travaux publics
- Fabrication et transformation du verre
- Travaux de montage et d'assemblage



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE
Parc d'activités Barrois
250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT – France
E-mail : lebon@lebonprotection.com
TEL : +33 (0)3 27 90 91 13
FAX : +33 (0)3 27 86 68 82
www.lebonprotection.com
Système de management certifié

LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L
Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
E-mail : lebon-international@lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35
www.lebonprotection.com