

ESPUNA - ASSURANCE ET GESTION DE LA QUALITE

FICHE PRODUIT
23400

INFORMATIONS ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION

SPE 003/B
Folio 1/1

DESCRIPTIF : gant de manutention contre le froid climatique, en fleur de bovin hydrofuge noire, avec manchette de 10 cm, entièrement doublé de molleton coton

TAILLES	6		7		8	X	9	X	10	X	11	X	(12)		(13)		standard 9/10
----------------	----------	--	----------	--	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-------------	--	-------------	--	----------------------

MARQUAGE



Cet article est conforme aux exigences de la directive CEE / 89 / 686 : innocuité, confort, solidité
Il a fait l'objet de l'attestation CE de type N° 0072 / 076 / 162 / 10 / 95 / 0526 Ext 01 / 02 / 96 délivrée par l'INSTITUT TEXTILE DE FRANCE (n° 0072) - Avenue Guy de Collongue - BP 60 - F-69132 ECULLY

Dextérité selon EN 420 : **2** (préhension moyenne)

REFERENCES NORMATIVES

EN 388 : risques mécaniques	EN 388 : antistatisme	EN 388 : coupure par impact	EN 407 : chaleur et feu	EN 511 : froid	EN 659 : sapeurs pompiers
3 1 2 2				1 1	

INSTRUCTIONS D'UTILISATION : gant de protection exclusivement contre les **risques mécaniques pour travaux en milieu froid non extrême**.

Propriétés selon les normes européennes EN 388 et EN 511 :

Chaque propriété est classée suivant une graduation comprenant 4 niveaux (5 pour la coupure par tranchage).

Un niveau élevé indique une bonne protection. (X = essai non effectué ; 0 = niveau 1 non atteint)

EN 388

Abrasion : 3
Coupure par tranchage : 1
Déchirure : 2
Perforation : 2

EN 511

Froid convectif : 1
Froid de contact : 1

Les niveaux de performance sont obtenus à partir d'essais effectués dans des conditions précisément définies par les normes. De ce fait, toute utilisation dans des conditions autres relève de la responsabilité de l'utilisateur qui doit s'assurer que le produit couvre bien le risque couru. Si nécessaire, consulter le distributeur habituel.

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE DE CATEGORIE II

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE ET D'ENTRETIEN : Conserver dans le conditionnement d'origine, température et humidité ordinaires, locaux couverts et aérés. Nettoyer en surface avec un chiffon humide. Sécher à température ambiante.

Régénération sous la responsabilité de l'utilisateur. Nous ne garantissons pas les niveaux de performance des produits régénérés.

espuna®

ESPUNA SAS - 44, bd Ferdinand Buisson - Route de Luc
BP 110 F-11205 LEZIGNAN-CORBIERES
Tel. : (33) 4 68 27 05 72 - Fax : (33) 4 68 27 28 38 - Email : info@espuna.fr