

|                                      |                                                   |                                      |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>FICHE PRODUIT</b><br><b>26720</b> | <b>INFORMATIONS ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION</b> | <b>SPE 003/B</b><br><b>Folio 1/1</b> |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|

**DESCRIPTIF** : Gant de manutention, type bord côte avec protégé artère rapporté, tout fleur de bovin hydrofuge verte.

|                |          |  |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |             |  |             |  |                      |  |
|----------------|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-------------|--|-------------|--|----------------------|--|
| <b>TAILLES</b> | <b>6</b> |  | <b>7</b> | <b>X</b> | <b>8</b> | <b>X</b> | <b>9</b> | <b>X</b> | <b>10</b> | <b>X</b> | <b>11</b> | <b>X</b> | <b>(12)</b> |  | <b>(13)</b> |  | <b>standard 9/10</b> |  |
|----------------|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-------------|--|-------------|--|----------------------|--|

**MARQUAGE** Cet article est conforme aux exigences de la directive CEE / 89 / 686 : innocuité, confort, solidité



Il a fait l'objet de l'attestation CE de type N° 0075 / 076 / 162 / 11 / 94 / 0102 Ext N° 06 / 03 / 95  
délivrée par le **CENTRE TECHNIQUE DU CUIR** - (n° 0075) - 4, rue Hermann Frenkel - F-69367 LYON

**Dextérité** selon EN 420 : **5** (excellente préhension)

**REFERENCES NORMATIVES**

| EN 388 : risques<br>mécaniques | EN 388 :<br>antistatisme | EN 388 : coupure<br>par impact | EN 407 : chaleur<br>et feu | EN 511 : froid | EN 659 : sapeurs<br>pompiers |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------|
|                                |                          |                                |                            |                |                              |
| 3    1    2    2               |                          |                                |                            |                |                              |

**INSTRUCTIONS D'UTILISATION** : Gant de protection exclusivement contre les **risques mécaniques en milieu humide et gras**.

**Propriétés selon la norme européenne EN 388 :**

Chaque propriété est classée suivant une graduation comprenant 4 niveaux de 1 à 4 (5 pour la coupure par tranchage).

Un niveau élevé indique une bonne protection. (0 = niveau 1 non atteint ; X = essai non effectué).

**Abrasion** : 3

**Coupure par tranchage** : 1

**Déchirure** : 2

**Perforation** : 2

Imperméabilité selon la NF G 62 004 (fiche P 47 de la brochure 5500).

Les niveaux de performance sont obtenus à partir d'essais effectués dans des conditions d'environnement précisément définies par les normes. De ce fait, toute utilisation dans des conditions nouvelles relève de la responsabilité de l'utilisateur.

**EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE DE CATEGORIE II**

**INSTRUCTIONS DE STOCKAGE ET D'ENTRETIEN** : Conserver dans le conditionnement d'origine, température et humidité ordinaires, locaux couverts et aérés. Nettoyer en surface avec un chiffon humide. Sécher à température ambiante.

Régénération sous la responsabilité de l'utilisateur. Nous ne garantissons pas les niveaux de performance des produits régénérés.

**espuna®**

ESPUNA SAS - 44, bd Ferdinand Buisson - Route de Luc

BP 110 F-11205 LEZIGNAN-CORBIERES

Tel. : (33) 4 68 27 05 72 - Fax : (33) 4 68 27 28 38 - Email : [info@espuna.fr](mailto:info@espuna.fr)