

MANUTENTION

Montage, ajustage, emboutissage, construction et maintenance, câblage et tous travaux du bâtiment

27000 00



Hydro



PERFORMANCES

EN 420 Dextérité 5/5

EN 388 Abrasion 3/4



Tranchage 1/5

Déchirure 2/4

Perforation 2/4

CAT II 7-11

ACTIVITES

- Pose de plaques de plâtre, pose de cloisons préfabriquées, réalisation d'enduit, lissage, jointage, assemblage.

- Mise au point du moteur, allumage, carburation, injection, transmission et systèmes de sécurité, entretien, réparation et réglage des organes mécaniques, électriques, hydrauliques, et pneumatiques, construction et maintenance.



DESCRIPTIF

Gant de manutention, en fleur de bovin hydrofuge, type poignet avec élastique de serrage sur le dos.

UTILISATION

Gant de protection combinant performances mécaniques, confort et dextérité pour les opérations de montage et d'ajustage de précision, exclusivement contre les risques mécaniques en milieu humide.

LES PLUS PRODUITS

- | | |
|------------------------|--|
| - Tout fleur | Grand confort et excellente dextérité |
| - Hydrofuge | Permet le contact avec des objets humides et/ou gras |
| - Elastique de serrage | Maintien et liberté du geste |
| - Coutures décalées | Aucune gêne entre les doigts |
| - Prégalbage | Forme ergonomique optimisant le mouvement |

