

ESPUNA – MANAGEMENT DE LA QUALITE
INFORMATIONS ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION

SPE 003/C

Folio 1/1

Référence **29540**

DESRIPTIF : Gant de manutention, en fleur de bovin hydrofuge, avec poignet bord côte et protège-artère incorporé, doublé tricot para aramide .

Variante :

- 29540.05 : bord côte intégré au tricot para aramide

TAILLES	6		7	X	8	X	9	X	10	X	11	X	(12)		(13)		standard 9/10
----------------	----------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-------------	--	-------------	--	----------------------

MARQUAGE Cet article est conforme aux exigences de la directive CEE / 89 / 686 : innocuité, confort, solidité




Il a fait l'objet de l'attestation CE de type N° 0075 / 076 / 162 / 11 / 94 / 0102 Ext N° 28 / 03 / 96 délivrée par le **CTC - CENTRE TECHNIQUE CUIR CHAUSSURE MAROQUINERIE** (n° 0075) - 4, rue Hermann Frenkel - F-69367 LYON

REFERENCES NORMATIVES

Propriétés selon les normes européennes EN 420 (1994), EN 388 (1994)

Un niveau élevé indique une bonne protection. (0 = niveau 1 non atteint ; X = essai non effectué).

EN 388 (1994) : risques mécaniques	
	Abrasion : 3 / 4 Tranchage : 3 / 5 Déchirure : 2 / 4 Perforation : 3 / 4 Ces niveaux de performance concernent toute la partie du gant doublée para aramide.
EN 420 (1994) : Exigences générales	
	Dextérité : 5 / 5
Imperméabilité selon la NF G 62004 (fiche P47 du cahier des clauses techniques 5500).	

Les niveaux de performance sont obtenus à partir d'essais effectués dans des conditions d'environnement précisément définies par les normes. De ce fait, toute utilisation dans des conditions nouvelles relève de la responsabilité de l'utilisateur.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION : Gant de protection exclusivement contre les **risques mécaniques, en particulier tranchage, en milieu humide.**

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE DE CATEGORIE II

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE ET D'ENTRETIEN : Conserver dans le conditionnement d'origine, température et humidité ordinaires, locaux couverts et aérés. Nettoyer en surface avec un chiffon humide. Sécher à température ambiante. Régénération sous la responsabilité de l'utilisateur. Nous ne garantissons pas les niveaux de performance des produits régénérés.

espuna®

ESPUNA SAS - 44, bd Ferdinand Buisson - Route de Luc
BP 110 F-11205 LEZIGNAN-CORBIERES
Tel. : (33) 4 68 27 05 72 - Fax : (33) 4 68 27 28 38