

# CHAUD

Manipulation de pièces chaudes en milieu sec.

81223 01



Hydro



RHT

## PERFORMANCES

EN 420 Dextérité 5/5

EN 388 Abrasion 4/4

Tranchage 5/5

Déchirure 4/4

Perforation 3/4



EN 407



Comportement au feu X/4

Chaleur de contact 1/4

Chaleur convective X/4

Chaleur radiante X/4

Petites projections X/4

Grosses projections X/4

EN 344 Pénétration à l'eau 4/4

ISO 13997 26.1 N

CAT II 7-11



## DESRIPTIF

Gant tricoté avec poignet bord côte en fibres anti coupure, vanisé coton, jauge 10, avec renfort paume en croûte antichaleur et hydrofuge. Disponible en version courte (ref.81223 00).

## UTILISATION

Gant de protection pour manipulations d'objets tranchants en milieu humide, exclusivement contre les risques mécaniques avec risque de contact à la chaleur.

## LES PLUS PRODUITS

- Semelle croûte

Très bonnes performances à l'abrasion et à la perforation

- Croûte hydrofuge et haute température

Permet le contact avec des objets chauds humides et/ou gras

- Poignet long

Protection des avant-bras

- Fibres composites haute technicité

Niveau 5 à la coupure sans risque d'irritation

- Sans couture apparente avec jonc

Confort et durabilité



CALDEO



espuna®  
libère le geste