



Antichute coulissant. Fonctionne sur support d'assurage de 12 mm ou 14 mm.

Réf.PN2007AP | **SINGER**

Antichute mobile.

En acier galvanisé.

Fonctionne sur un support d'assurage flexible

- de 12 mm, **PN910K** (10 mètres)

PN920K (20 mètres)

ou

- de 14 mm, **PN910** (10 mètres)

PN920 (20 mètres).

Avec mousqueton de sécurité à vis **PN112**.

Fonction anti-panique.

Réduire ▲

NORME(S)

EN353-2



AVANTAGE(S)

Avec fonction anti-panique.

Fonctionne sur des supports d'assurage de 12 ou 14 mm.

Pour vous garantir la meilleure qualité, la chaîne de production est entièrement intégrée.

Nous produisons et maîtrisons dans une seule et même usine de plus de 10.000 m2 la conception et la réalisation de tous les produits:

- tissage des sangles à partir des fils déjà enduits,
- emboutissage des pièces métalliques et traitement chimique,
- montage des harnais,
- contrôle individuel,
- tests en réel grâce aux différents appareils et outils de laboratoire, etc.

TYPE(S) D'APPLICATION(S)

Cet équipement doit être utilisé en combinaison avec un système complet d'arrêt de chute afin de pouvoir fournir une protection complète appropriée.

Utilisable dans le B.T.P, la construction, l'Industrie. Pour les travaux de maintenance industrielle, les réparations de toitures, les travaux sur échafaudage, le montage de charpentes...

(Information donnée à titre indicatif ; il appartient à l'utilisateur de vérifier si le produit convient à l'usage envisagé).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI



Le travail en hauteur est une activité dangereuse réservée uniquement à des professionnels avertis et entraînés. Ces personnes doivent avoir une bonne condition physique et ne pas avoir de problème de santé.

En cas de doute consultez préalablement votre médecin.

L'utilisation de médicaments ou la consommation d'alcools sont fortement déconseillées avant l'utilisation de ce produit.

Les utilisateurs doivent connaître parfaitement la manière d'utiliser cet équipement, comment l'entretenir et comment l'associer avec d'autres éléments destinés à constituer un système anti-chute (ou un système de retenue).

Si vous n'êtes pas un professionnel ou si vous ne connaissez pas la manière d'utiliser ce produit, vous ne devez en aucun cas vous en servir.

Dans le cas contraire vous risqueriez un accident grave voir la mort en cas de chute.

Il est conseillé de suivre régulièrement des formations ainsi que l'évolution de la réglementation concernant l'utilisation de ces produits.

Avant toute utilisation vous devez impérativement lire le manuel et vous assurez que vous avez bien compris comment le produit doit être utilisé.

En plus du contrôle annuel, vous devez vérifier l'état de votre équipement avant chaque utilisation.

Si vous avez le moindre doute sur son état, ne l'utilisez pas, faites le vérifier.

Prenez soin de votre matériel, stockez le dans un état sec et propre, à l'abri des agressions extérieures.

Gardez votre équipement pour votre usage personnel, sachez l'identifier et le reconnaître.

De mauvaises conditions météorologiques (vent, pluie, froid, neige...) peuvent rendre le travail en hauteur dangereux; il donc déconseillé d'entreprendre des activités en hauteur dans ce cas.

CONDITIONNEMENT



Carton de 20 pièces.

Sachet de 1 pièce.

HOMOLOGATION



Ce produit a été testé suivant la norme européenne **EN353-2: 2002**.

- Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur.

- **Antichutes mobiles incluant un support d'assurage flexible.**

Il est conforme à la Directive Européenne **89/686/CEE** relative aux Equipements de Protection Individuelle (EPI). (catégorie III, risques irréversibles; article 11).

Attestation d'Examen CE de type (AET) **n°7334 (issue 1)** délivrée par **SATRA**.

Organisme notifié **n°0321**.

Procédure de système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance (Art 11), sous le contrôle de **SGS**, organisme notifié **n°0120**.