

2.00 m  $\varnothing$  12 mm

EN358: 1999  
CE 0120



## Utilisation

Cette longe est utilisée pour le maintien au travail. Elle peut être connectée sur les ceintures de maintien au travail **PN01** et **PN51** ou sur les harnais disposant d'un tel dispositif: **PN56**, **PN42**, **Harricana 3**.

**En aucun cas cet équipement ne doit être utilisé seul comme dispositif contre les chutes de hauteur.**

Il doit être utilisé en combinaison avec d'autres éléments afin de constituer un système complet d'arrêt de chutes (harnais, antichute...).  
Elagage, travaux sur poteau, pylône...

## Caractéristiques techniques

- ✓ Longe de maintien au travail.
- ✓ Constituée de 3 cordes polyamide de 14 mm.
- ✓ Longueur: **2,00 mètre (avec mousqueton).**  
**1.80 mètre (sans mousqueton).**
- ✓ Diamètre: **12 mm.**
- ✓ Dispositif de réglage de la longueur par un anneau en acier.
- ✓ Equipé de deux mousquetons PN112.
- ✓ Conditionnement:
  - carton de 20 pièces.
  - sachet de 1 pièce.



En savoir plus: [www.singer.fr](http://www.singer.fr)

## Principaux atouts

- ✓ Ajustement automatique simple par avec anneau acier.
- ✓ Déjà équipé de deux mousquetons.
- ✓ Nous produisons et maîtrisons dans une seule et même usine la conception et la réalisation de tous les produits: tissage des sangles à partir des fils déjà enduits, emboutissage des pièces métalliques et traitement chimique, montage des harnais, contrôle individuel, tests en réel grâce aux différents appareils et outils de laboratoire, etc.

## Conformité

Ce produit a été testé suivant la norme européennes **EN358: 1999**.

Equipements de protection individuelle de maintien au travail et de prévention des chutes de hauteur:

«Ceintures de maintien au travail et de retenue et longes de maintien au travail.

Il est conforme à la **Directive Européenne 89/686/CEE** relative aux Equipements de Protection Individuelle (EPI).  
(catégorie III, risques irréversibles; article 11).

**Homologation:** attestation d'Examen CE de type délivrée par **SATRA**, organisme notifié **n°0321**.

Procédure de système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance, sous le contrôle de **SGS**, organisme notifié **n°0120**.

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

**SINGER®**   
safety