

RANGEBOOT TOUT TERRAIN

BOTTE



EN ISO 20345 SÉCURITÉ

SB : Exigences fondamentales (innocuité, confort, solidité, résistance à l'écrasement et aux chocs: 200J)
S1 : SB + Arrière fermé + A + E
S1P : S1 + P
S2 : S1 + WRU
S3 : S2 + P + Semelle à crampons

MARQUAGES ADDITIONNELS

A : Antistatique
AN : Protection des malléoles
CI : Isolation au froid de la semelle
E : Absorption du choc dans la zone du talon
ESD : Electro Static Discharge
FO : Semelle résistante aux hydrocarbures
HI : Isolation à la chaleur de la semelle
M : Protection des métatarses
P : Semelle antiperforation
SRA : Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl
SRB : Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérol
SRC = SRA + SRB
WR : Résistance à l'eau
WRU : Tige résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau
HRO : Semelle résistante à la chaleur par contact direct

Remontées de PU latérales, arrières et frontales

Parechocs de protection PU



Embout fibre de verre



Crampons de 5 mm

Modèle	Code Article	Norme	Marquage	Pointures	Poids net/paire (kg) (42)	Hauteur totale
RANGEBOOT	RATA3	EN ISO 20345 2011	S3 HI CI SRC	39/48	1,4	28 cm

SEMELLE

- Polyuréthane double-densité ultra léger
- Adhérence haute performance: **SRC**
- Semelle antiperforation textile 1 430N (30% de plus que la norme)

TIGE

- Embout de protection 240J (20% de plus que la norme)
- Embout composite (fibre de verre) isolant du froid ou de la chaleur
- Cuir très épais pleine fleur hydrofuge et oléofuge (2,2-2,4mm)

ENVIRONNEMENT

- BTP, carrières, travaux forestiers
- Industrie pétrolière et gazière
- Sols accidentés ou boueux
- Environnements agressifs

FOCUS

- Parechocs de protection : prévention des risques de chocs latéraux, arrières et frontaux
- Semelle très cramponnée
- Cuir spécial Oil & Gas

