ROBORIS
7AX13

S3 SRC
EN ISO 20345:2011
du 36 au 48

Chaussure basse
Urban sport

DOMINUS

3DLining · Light PLUS · TRImaster · FLEX system ZERO · W-TECH · metal FREE

- Chaussure de sécurité basse de type urban sport, coloris noir. Renfort de protection sur embout en PU.
- Tige en cuir grainé hydrofuge, épaisseur 1,9 / 2,1.
- Doublure **3D.LINING®** en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- Doublure avant-pied en textile non tissé. Résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- Haut de tige matelassé pour un meilleur confort au niveau des malléoles et du tendon d'achille.
- Fermeture par laçage. Lacet 90 cm du 36 au 41 et 110 cm du 42 au 47.
- Languette matelassée pour une bonne protection du cou de pied, associée à deux soufflets pour une bonne étanchéité de la chaussure.
- Première de propreté **TriMaster,** complète, anatomique et antistatique, en polyuréthane souple, recouverte d'une fibre respirante et absorbante, perforée sur l'avant pied pour une meilleure circulation de l'air et à effet d'amortissement dans la zone du talon.
- Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM®** , protection intégrale de la plante du pied, **conforme à la norme 12568 : 2010.**
- Embout de sécurité **LIGHT-PLUS®** en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200 J

Résistance au glissement
selon la norme ISO 20345:2011
Qualité SRC (SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,34** (>0,32) / talon **0,30** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,18** (>0,18) / talon **0,13** (>0,13)

Semelle **W-Tech Wrapping Technology** en PU double densité :

- Résistante aux huiles et aux hydrocarbures
- **Coefficient d'adhérence** selon norme EN ISO 20345 : 2011
- Profil enveloppant pour une grande stabilité à la marche
- Absorption des chocs talonniers > 20 Joules
- Design novateur, profil linéaire

Poids	Brut (42): 1312 g / Net (42): 1094 g												
Pointure	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Conditionnement	5 paires				10 paires						5 paires		
Dimensions	600x205x320				600x405x320				600x440x350		600x225x350		