

Gants d'examen **SAFESKIN®** **SATIN PLUS®**

Gants en latex sans poudre – Produit essentiel dans les laboratoires et environnements où la sécurité est un critère primordial

Les gants d'examen SAFESKIN® SATIN PLUS® en latex naturel ont une grande variété d'applications stériles et non-stériles. Les gants non poudrés SAFESKIN® SATIN PLUS® sont spécialement conçus pour procurer un excellent ajustement et un confort parfait. Leur finition lisse garantit une sensibilité tactile exceptionnelle.

Plus que d'autres matériaux, les propriétés élastiques du latex naturel confèrent aux gants une grande extensibilité et un confort optimal. Combinées à une formulation et à un procédé de fabrication spécialement adaptés, ces propriétés élastiques permettent au gant d'être doublé et enfilé très aisément.

- Latex naturel
- Spécialement conçus pour un maintien ajusté et un confort supérieur
- Procédé de fabrication spécifique assurant une qualité supérieure et constante
- Manchette à bord roulé pour une meilleure résistance et un enfilage plus facile
- Surface lisse pour une excellente sensibilité tactile
- Sans poudre. L'absence de poudre réduit les effets de dessèchement de la peau par la poudre et le risque de contamination au cours de tests en laboratoires ou hôpital
- Ambidextres
- Certificats d'irradiation disponibles pour les gants stériles



EN 374-3



Protection chimique



EN420



Les segments de marché du Laboratoire de Recherche et de la Sécurité en milieu industriel ont des attentes très variées. Ils nécessitent un large choix de produits, capables de protéger à la fois l'utilisateur contre une exposition à des substances nocives et l'environnement contre la contamination. Que ce soit dans un laboratoire de recherche biologique ou d'assurance qualité de l'industrie pétrochimique, Kimberly-Clark Professional® est à même de vous proposer le produit adapté à vos besoins.

Gants d'examen **SAFESKIN® SATIN PLUS®** et SATIN PLUS® Sterile

Caractéristiques cliniques

- Teneur en protéines :
 - La teneur totale en protéines extractibles par l'eau de ce gant en latex ne dépasse pas 50 microgrammes/ gramme. ¹
 - Faible risque de dermatite
 - Ce produit offre un risque minimal pour les utilisateurs sensibles aux additifs chimiques. ²

Certificats d'irradiation disponibles pour chaque lot de gants stériles.

www.safeskin.com/cofa/signin.asp

Normes Qualité

- Respecte ou dépasse le niveau de qualité acceptable de 1,5, conformément à la norme européenne EN 455-1.
- Marquage CE : Equipements Médicaux Catégorie 1 (93/42/EEC).
- Biocompatibilité évaluée au moyen du test d'irritation primaire de la peau, du test de sensibilisation après stimulation répétée et du test modifié de Draize (200 personnes).
- En sus, ce dispositif médical a été testé conformément aux normes européennes régissant l'équipement de protection individuelle EN 374-2/3. (PFE)
- Stérilisation conforme aux directives AAMI à un niveau assuré de stérilité de 10⁻⁶.
- Fabrication conforme aux normes de qualité ISO 9002.

GANTS D'EXAMEN SAFESKIN® SATIN PLUS®

Taille et Code		24 cm / 9,5"
		10x 
XS	PSP2110E	100x 
S	PSP2220E	
M	PSP2330E	
L	PSP2440E	
		=1000
XL	PSP2550E	90x 
		= 900

GANTS D'EXAMEN SAFESKIN® SATIN PLUS® STERILE

Taille et Code		30 cm / 12"
		4x 
S	P050401M	50x 
M	P050402M	
L	P050403M	
		=200 paires

¹ Attention : Ce produit contient du latex naturel susceptible de provoquer des réactions allergiques. Il n'est pas prouvé que ce gant puisse être employé sans risque, par ou sur des personnes sensibles au latex. Mise en garde : Ce produit ne doit pas être porté ou mis en contact de personnes allergiques au latex naturel.

² Ce produit ne doit pas être porté par des personnes allergiques au latex naturel ou additifs chimiques. Kimberly-Clark® Professional propose également des gants synthétiques qui peuvent être une alternative aux gants en latex.

Caractéristiques produit

SAFESKIN® SATIN PLUS® et SAFESKIN® SATIN PLUS® Sterile

Dimensions (minimales)	Épaisseur (mesures de l'épaisseur moyenne)	Longueur
Majeur (à 15 mm de l'extrémité du doigt)	0,14 mm	24,0 cm mesuré entre l'extrémité du majeur et la bordure de la manchette
Paume	0,11 mm	
Manchette	0,09 mm	

Propriétés physiques (minimales)

Avant vieillissement		Après vieillissement	
Résistance à la traction	Extensibilité maximale	Résistance à la traction	Extensibilité maximale
9,0 N	700%	6,0 N	500%

CE 0123

La Norme CE 0123 garantit la fabrication de tous les gants de protection SAFESKIN® selon le modèle agréé par TÜV Product Service GmbH, Non-active Medical Devices, Ridlerstasse 65 D-80339 Munich, Allemagne

SERVICE D'INFORMATION TECHNIQUE

Envoyez votre demande par fax ou e-mail.

Vous recevrez une réponse au cours de la prochaine journée ouvrable.

00 800 00 35 45 65

INFOFAX

infofax@kcc.com

www.kcprofessional.com/fr
01 41 12 14 14