



SOLVEX
7AX81

S3 SRC
EN ISO 20345:2011
du 36 au 47

Chaussure montante
Urban sport

DOMINUS

3DLining

Light

PLUS

TRImaster

FLEXsystem
ZERO

W-TECH

metal
FREE

- ⊗ Chaussure de sécurité montante de type urban sport, coloris noir. Renfort de protection sur embout en PU.
- ⊗ Tige en matière synthétique **WAT-OUT®**, hautement respirante, hydrofuge et anallergique. Possibilité de lavage à l'eau et au savon.
- ⊗ Doublure **3D.LINING®** en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- ⊗ Doublure avant-pied en textile non tissé. Résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- ⊗ Haut de tige matelassé pour un meilleur confort au niveau des malléoles et du tendon d'achille.
- ⊗ Fermeture par laçage. Lacet 110 cm du 36 au 41 et 120 cm du 41 au 47.
- ⊗ Languette matelassée pour une bonne protection du cou de pied, associée à deux soufflets pour une bonne étanchéité de la chaussure.
- ⊗ Première de propreté **TriMaster**, complète, anatomique et antistatique, en polyuréthane souple, recouverte d'une fibre respirante et absorbante, perforée sur l'avant pied pour une meilleure circulation de l'air et à effet d'amortissement dans la zone du talon.
- ⊗ Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM®**, protection intégrale de la plante du pied, **conforme à la norme 12568 : 2010**.
- ⊗ Embout de sécurité **LIGHT-PLUS®** en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200 J

Semelle **W-Tech Wrapping Technology** en PU double densité :

- ▶ Résistante aux huiles et aux hydrocarbures
- ▶ Profil enveloppant pour une grande stabilité à la marche
- ▶ Absorption des chocs talonniers > 20 Joules
- ▶ Design novateur, profil linéaire

Résistance au glissement
selon la norme ISO 20345:2011
Qualité SRC (SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,34** (>0,32) / talon **0,30** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,18** (>0,18) / talon **0,13** (>0,13)

Poids	Brut (42): 1250 g / Net (42): 1032 g											
Pointure	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Conditionnement	5 paires				10 paires				5 paires			
Dimensions	600x205x320				600x405x320				690x440x350		600x225x350	