

STEELGRIP®

GANT PROTECTION COUPURE NIVEAU 5 ISO 13997



EPI Catégorie II

Tailles : 6 à 12



Industrie de production et de sous-traitance automobile



Industrie métallurgique et de transformation des métaux



Industrie de fabrication et de transformation du verre



Industrie de fabrication et de transformation du caoutchouc



Industrie mécanique et de maintenance industrielle



Travaux de montage et d'assemblage



Industrie de fabrication et de transformation des matières plastiques

Gant tricoté jauge 13 sans couture en filament 100% Textra@inox/élasthanne, enduction CLEAN PU coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts, poignet élastique avec finition de couleur pour différencier les tailles.

LES + PRODUITS



RESISTANCE

Le gant tricoté en filament 100% Textra@inox associé à l'enduction CLEAN PU apporte une excellente résistance à la coupure selon le norme ISO13997 et à l'abrasion.



GRIP

L'enduction polyuréthane offre un excellent grip sur les pièces sèches et grasses.



DEXTERITE

Le tricotage avec élasthanne procure un maximum de dextérité.

CARACTÉRISTIQUES EN 388

Résistance à l'abrasion :
 Résistance à la coupure par tranchage :
 Résistance à la déchirure :
 Résistance à la perforation :

NIVEAUX

● ● ● ● ●
 X
 ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ○

CARACTÉRISTIQUE NF EN ISO13997

Résistance à la coupure par tranchage :

NIVEAU

TDM5

CARACTÉRISTIQUE EN 420

Dextérité :

NIVEAU

● ● ● ● ●



CLEAN PU TECHNOLOGY

La technologie CLEAN PU répond aux plus fortes exigences environnementales (conforme à la loi allemande TRGS 401 de juin 2008, paragraphe 6-4-2 point 13 sur le taux de solvants résiduels).

Contactez notre service commercial :

Tél. : +33 (0)3 27 90 91 13
 Fax : +33 (0)3 27 86 68 82

SAS LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE : Z.A. La Renaissance
 638 rue Léonard de Vinci – 59490 Somain – France
 Email : lebon@lebonprotection.com
 Site : www.lebonprotection.com