



TASMANIA
54602

S1P SRC
EN ISO 20345:2011
du 35 au 48

Chaussure montante
Tige en cuir velours / Textile



SMART

- ❖ Chaussure de sécurité montante de type basket.
- ❖ Tige en cuir velours épaisseur 1,9 / 2,1. Coloris noir. Inserts et haut de tige en textile.
- ❖ Doublure **3D.LINING®** en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- ❖ Doublure avant-pied en textile non tissé résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- ❖ Haut de tige matelassé pour plus de confort et de protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- ❖ Soufflet d'étanchéité matelassé sur le dessus du cou de pied. Protège de l'entrée des petits matériaux, poussières et fluides à l'intérieur de la chaussure.
- ❖ Fermeture par laçage sur 6 paires de passe-lacets non métalliques. Lacet 120 cm.
- ❖ Tirant arrière pour faciliter le chaussage.
- ❖ Première de propreté complète **VENTO-PLUS®** anatomique et antistatique à structure alvéolée pour une meilleure circulation de l'air.
- ❖ Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM®**, protection intégrale de la plante du pied, **conforme à la norme 12568 : 2010**
- ❖ Embout de sécurité **LIGHT-PLUS®** en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200 J.

Résistance au glissement
selon la norme ISO 20345:2011
Qualité SRC (SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de
Lauryl

A plat (>0,32)
talon (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine

A plat (>0,18)
talon (>0,13)

Semelle de marche en PU bi densité :

- Résiste aux huiles et aux hydrocarbures.
- Profil enveloppant pour une grande stabilité à la marche.
- Crampons profonds, auto-nettoyants et multidirectionnels.
- Absorption des chocs talonniers > 20 Joules.

Poids	Brut (42): g / Net (42): g		
Pointure	35 à 39	40 à 45	46 à 48
Conditionnement	5 paires	10 paires	5 paires
Dimensions cartons (mm)	685 x 225 x 345	685 x 440 x 345	685 x 225 x 345
Dimensions boîtes (mm)	340 x 210 x 133		