

**Protection des yeux : risques mécaniques.**

**FONCTION**

Protection des yeux contre les particules à basse énergie, et les UV.

**UTILISATIONS**

Protection des yeux lors des opérations de meulage, découpage etc en industrie

**SPECIFICATIONS**

Monture : Polyamide noir/vert ou orange  
 Joint facial : Souple (élastomère) amovible  
 Branches : Polyamide noir. Réglage inclinaison et longueur. Embouts SOFTFLEX plus.  
 Bandeau élastique : interchangeable avec les branches  
 Oculaires : PC incolore anti-buée avec protection latérale intégrée.  
 Epaisseur : 2,2 mm.  
 Pont nasal : souple aéré.  
 Poids : 24 g.

**CERTIFICATION**

EN 166 - marquage monture : GA 166 1 F CE  
 EN 170 - marquage oculaires : 2C-1,2 GA 1F CE

**VARIANTES**

Rx Clip-in (plastique) permettant le montage de verres correcteurs simple foyer

Versions : anti-buée, solaires, jaune, soudure, IN-OUT, UV-Blue blocker etc

Version		Référence			
Monture et branches noires	PC AF UV	9320 155	PC AFP UV	9320 006	
Monture et branches oranges	PC AF UV	9321 155	PC AFP UV	9321 006	
Monture et branches vertes	PC AF UV	9322 155	PC AFP UV	9322 006	