



Type : Lunettes enveloppantes mono-oculaire. Branches réglables en inclinaison et en longueur. Pont nasal souple auto-réglant.

Matériaux :

Branches :	Grilamid
Oculaire :	Polycarbonate PC AS UV
	* Anti-impact * Anti-rayures * Anti-UV
	* Anti-produits chimiques
	Polycarbonate PC AF UV
	* Anti-impact * Anti-rayures * Anti-UV
	* Anti-produits chimiques * Anti-buée * Anti-statique

Homologations:

Monture :	EN166 -F	
Oculaire :	EN 166 -1F	EN170 2-1,2 (Filtre UV)

Qualité optique: Classe 1

Poids : 28g.

Performances :

Résistance aux chocs : Bille de 6mm à 45m/sec.
 Transmission de la lumière : 99.5% d'absorption des UV jusqu'à 370nm
 Transmission de la lumière visible : supérieur à 95%
 Résistance à la chaleur : jusqu'à 80°C

Utilisation : Protection contre les impacts de faible énergie (45m/sec)

Variantes :

9381 105	Monture et branches : Bleu Oculaire : PC incolore PC AS UV
9381 155	Monture et branches : Bleu Oculaire : PC incolore PC AF UV
9380 105	Monture et branches : Noir Oculaire : PC incolore PC AS UV
9380 155	Monture et branches : Noir Oculaire : PC incolore PC AF UV