

TIG15K



GANT CUIR SOUDEUR / CRISPIN 15 CM.

Réf. TIG15K



Caractéristiques produit

Main cuir pleine fleur de caprin. Manchette croûte de bovin. Coutu fil Kevlar® Technology. Coupe américaine. Manchette : 15 cm. Longueur : 35 cm.

Cuir caprin pleine fleur.
Crispin croûte de bovin.
Coutures en fil Kevlar®.
Epaisseur cuir : 0,80 à 1,00 mm.

COULEUR

Gris

TAILLE

08, 09, 10

Utilisations produit - Risques



Chaleur



Usure



Industrie lourde

Les + Produits - Bénéfices utilisateur

Cuir caprin :

- Souplesse, dextérité
- Bonnes résistances mécaniques

Gants soudeurs et anti-chaueur :

- Très bonnes résistances mécaniques
- Résiste à la flamme, à la chaleur et à d'importantes projections de métal en fusion



Certifications - Normes



DIRECTIVE EPI 89/686/CEE

EN420:2003 Exigences Générales pour les gants de protection.

5: Dextérité (de 1 à 5)

EN388:2003 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)

2: Résistance à l'abrasion (de 1 à 4)

1: Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 5)

2: Résistance à la déchirure (de 1 à 4)

1: Résistance à la perforation (de 1 à 4)

EN407:2004 Gants contre les risques de Chaleur et Feu (Un "X" = test non réalisé)

4: Résistance à l'inflammabilité (de 1 à 4)

1: Résistance à la chaleur de contact (de 1 à 4)

x: Résistance à la chaleur convective (de 1 à 4)

x: Résistance à la chaleur radiante (de 1 à 4)

4: Résistance à de petites projections de métal liquide (de 1 à 4)

x: Résistance à d'importantes projections de métal en fusion (de 1 à 4)

EN12477:2001/A1:2005 Gants de protection pour Soudeurs

TYPE B: Soudure - Grande dextérité requise Type B

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
TIG15K08	3295249033965	Gris	08	36	6
TIG15K09	3295249033972	Gris	09	36	6
TIG15K10	3295249033989	Gris	10	36	6