



TORINO
72104

S3 SRC
EN ISO 20345:2011
du 35 au 48

Chaussure montante
Tige en cuir hydrofuge



ESSENTIAL

- ❖ Chaussure de sécurité montante de type brodequin avec renfort de protection en PU sur le devant du pied pour une durée de vie prolongée.
- ❖ Tige en cuir hydrofuge, finition grainée, épaisseur 1,9 / 2,1. Coloris noir.
- ❖ Doublure **3D.LINING®** en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- ❖ Doublure avant-pied en textile non tissé résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- ❖ Haut de tige matelassé pour plus de confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille et une meilleure protection contre les chocs latéraux.
- ❖ Soufflet pour éviter l'intrusion de particules à l'intérieur de la chaussure. Matelassé sur le cou de pied pour un meilleur confort.
- ❖ Fermeture par laçage sur 4 paires de passe-lacets métalliques. Lacet noir / argent 120 cm.
- ❖ Première de propreté complète **VENTO-PLUS®** anatomique et antistatique à structure alvéolée pour une meilleure circulation de l'air.
- ❖ Intercalaire anti-perforation **en acier inoxydable**.
- ❖ Embout de sécurité **acier** protégeant d'un choc de 200 J.

Résistance au glissement
selon la norme ISO 20345:2011

Qualité SRC (SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,34** (>0,32)
talon **0,28** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,20** (>0,18)
talon **0,15** (>0,13)

Semelle de marche en PU bi densité :

- Résiste aux huiles et aux hydrocarbures.
- Profil enveloppant pour une grande stabilité à la marche.
- Crampons profonds, auto-nettoyants et multidirectionnels.
- Absorption des chocs talonniers > 20 Joules.

Poids	Brut (42) : 1514 g / Net (42) : 1290 g		
Pointure	35 à 39	40 à 45	46 à 48
Conditionnement	5 paires	10 paires	5 paires
Dimensions cartons (mm)	360 x 255 x 700	360 x 510 x 700	360 x 255 x 700
Dimensions boîtes (mm)	340 x 245 x 133		