TEGERA®

TEGERA® 321

Gant en cuir synthétique, non doublé, 0,6 mm cuir synthétique, polyester, Cat. II, noir, gris, index renforcé, sans chrome, serrage élastique dessus poignet, pour le travail d'assemblage de précision

CARACTÉRISTIQUES

Bonne sensibilité du bout des doigts, flexible, confortable

SPÉCIFICATIONS

TYPE DE GANT **Manutention générale**

CATÉGORIE **Cat. II**

GAMME DE TAILLES **6, 7, 8, 9, 10, 11**

MATÉRIAU DE LA PAUME **Cuir synthétique**

ÉPAISSEUR DE LA PAUME **0,6 mm**

MATÉRIAU DU DESSUS **Polyester**

DOUBLURE **Non doublé**

DEXTÉRITÉ **5**

FERMETURE **Serrage élastique dessus poignet**

GAMME DE LONGUEURS **220-260 mm**

COULEUR **Noir, gris**

PAIRES PAR PAQUET/CARTON **6/60**

AFFICHAGE **Crochet avec étiquette**

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU **Polyuréthane, polyester**

TAILLE	RÉF.	CODE EAN
6	321-6	7392626069169
7	321-7	7392626056077
8	321-8	7392626056107
9	321-9	7392626056138
10	321-10	7392626056169
11	321-11	7392626056190

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

TEGERA®

CE Cat. II

EN 388
2121

TEGERA® 321

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
Sans chrome, index renforcé, modèle court

PROTECTION PRIMAIRE
Prévient des risques de:, blessures abrasives, cloques et ampoules, écorchures, égratignures/Lacérations, contact avec la poussière, assèchement, gerçures

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION
Espaces secs

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION
Assemblage de précision, assembage, contrôle qualité & inspection, travail d'exploitation de machines, travail d'installation, travail d'installation CVAC, conducteur d'engins, travail en entrepôt

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION
Automotive, transportation, utilities, logistics, HoReCa, facilities, service, retail

TYPE DE TRAVAUX
Manutention légère

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2015-06-10

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

CE Cat. II

EN 388
2121

TEGERA® 321

EXAMEN DE TYPE EC

Notified Body: 0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

DESCRIPTION DE LA CONFORMITÉ

EN 420:2003 + A1:2009 Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essais

EN 388:2003 Gants de protection contre les risques mécaniques

Caractéristiques	Niveau garanti	(Performances optimales)
A) Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	2	(4)
B) Résistance à la coupure par lame (facteur)	1	(5)
C) Résistance à la déchirure (Newton)	2	(4)
D) Résistance à la perforation (Newton)	1	(4)

EN 388 – Tests (indique les exigences s'appliquant pour chaque niveau de sécurité).

Niveau de protection	1	2	3	4	5
A) Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	100	500	2 000	8 000	
B) Résistance à la coupure par lame (facteur)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Résistance à la déchirure (Newton)	10	25	50	75	
D) Résistance à la perforation (Newton)	20	60	100	150	

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2015-06-10

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com